


Panely ke stavebnicovým boxům 80 mm CR 120x300x220



Popis produktu

Panely TEFCOLD pro stavbu stavebnicového boxu, někdy označovaného také jako chladicí místnosti, se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit chladicí nebo mrazicí box podle vlastních představ. Stavebnicové boxy představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených nebo mražených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, v kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů. Svě využití najdou také u včelařů, myslivců a jiných skupin, kde se hodí mít dostatek místa pro skladování produktů při nižších teplotách. Občasné je možné na naše stavebnicové boxy čerpat také dotace od státu. Naše řada panelů pro chladicí boxy je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich monoblokových chladicích jednotek s nízkou spotřebou energie. Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. V nabídce máme také atypické panely se širokými dveřmi (modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití, jsou určeny k sestavení stavebnicového boxu v interiéru.

Informace

Katalogové číslo	44041
Značka	TEFCOLD

Parametry

Hrubá / čistá váha	245 / 225 kg
Hrubý / čistý objem	l
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Zámek	Ano
Energetická šipka	8af2cb65-7154-44de-8d00-da3d62f2f1ae
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	1040 x 2840 x 2040 mm
Vnější rozměry (ŠxHxV)	1200 x 3000 x 2200 mm
Rozměry balení (ŠxHxV)	3100 x 1300 x 1400 mm
Přepravní kontejner 40 stop	4 ks
Počet a typ dveří	1 křídlové plně dveře

Parametry

Změna otevírání dveří	Ano
Objem	6.03 m ³
Šíře izolace	80 mm
Hustota izolace	42 kg/m ³