

## Myčka černého nádobí Kromo KP 86EL plus



### Popis produktu

Univerzální myčka kuchyňského (černého) nádobí s čelním plněním. Zásuvná výška 450 mm, velikost koše 500x610 mm. Celoplošný rotační mycí a oplachový systém odstraňuje i nejméně rozpustné nečistoty. Robustní dvouplášťové izolované celonerezové provedení, jednoduchá obsluha a automatický mycí režim. Čelní plnění pomocí velkých výklopných dveří usnadňují obsluhu myčky. Lisované vany, oblé vnitřní rohy, zesílený materiál a vše podpořeno výborným zpracováním s trojnásobným filtračním systémem, který se stará o kvalitu vody, chrání mycí čerpadla a zajišťuje tak maximální hygienu vnitřního prostoru. Myčky jsou vybaveny elektronickým řízením pro snadné ovládání a jednoduchou obsluhu i při velkém zatížení a výkonu. Myčky kuchyňského nádobí jsou ideální pro mytí gastronádob, pekařských plechů, přepravek, pečících pánví, hrnců, podnosů a jiného kuchyňského nádobí. Myčky jsou upotřebitelné v provozech veřejného stravování, vhodné pro pekárny, řeznictví, cukrářské provozy a jiné i specifické gastronomické provozy. Funkce: Nadstandardní hodinový mycí výkon až 360 plechů/h GN 1/1 (530x325mm), případně 360 cukrářských, pekařských plechů EN 600x400mm. Myčka je vhodná také pro mytí plastových přepravek 600x400mm s kapacitou až 60 přepravek/h. Vstupní zásuvná výška až 450 mm umožňuje vkládat do koše i nadstandardní vysoké nádobí, plechy (pizza plechy průměr až 450mm) a jiné velké nádobí. Velikost nerezového mycího koše 500x610mm, přídatný stojan na 6 plechu nebo nerezový rošt (500x500mm), případný přídatný nerezový košík na mytí drobnějších předmětů Vám umožňuje umývat opravdu téměř vše v ideální mycí poloze. Robustní celonerezové dvouplášťové izolované provedení včetně dveří zaručující dokonalou tepelnou izolaci a výrazně snižuje hlukové zatížení obsluhy. Lisovaná nádrž a zaoblené rohy ve všech místech pro dokonalou hygienu, snadné čištění a rychlou údržbu. Myčka je v základu vybavena dávkovači oplachového a mycího prostředku s přesným nastavením požadované dávky. Nadstandardní mycí výkon díky maximálně výkonnému mycímu čerpadlu (disponuje výkonem 1120 W) a 2 výkonným nerezovým rotačním mycím ramenům (maximální mycí efekt a minimální ztráty výkonu) a dvěma rotačním oplachovým ramenům s optimálním rozložením a sklonem trysek (pro zajištění efektivního oplachování). Důmyslný trojitý filtrační systém, nerezové snadno vyjímatelné filtry uložené v lisované mycí vaně (pro vysokou ochranu mycích čerpadel a udržení kvality vody ve vaně filtrací DF). Konstantní kvalita oplachování je zajištěna systémem THERMOSTOP garantující teplotu vody 85°C. Úsporu energií, vody, detergentů a konstantní kvalitu mytí zajišťují systémy THERMOSTOP a oplachovací systém PLUS (výkonný, izolovaný bojler, podpůrné oplachové čerpadlo garantující potřebný tlak a teplotu vody 85°C potřebnou pro kvalitní oplachování). Díky samočisticímu cyklu SELF-CLEANING je myčka vždy čistá a připravena umývat další a další nádobí. Myčka je dále vybavena ochrannými prvky (bezpečnostní spínač dveří, senzor hladiny a doplnění vody, bezpečnostní termostat bojleru), automatickou diagnostikou, intuitivním elektronickým ovládáním umožňujícím snadné nastavení základních mycích programů a zobrazení hodnot a hlášení na přehledném displeji (teploty vody ve vaně, teploty v bojleru, aktuální stav a další provozní, servisní a chybová hlášení).

### Informace

Katalogové číslo

8644095

Značka

KROMO

### Parametry

## Parametry

Napájení:	400 V3N//50
Příkon:	10,2 kW
Šířka:	600 mm
Hloubka:	700 mm
Výška:	1360 mm
Autodiagnostika / Smart Drain	ano / ano
Teplota bojleru:	85°C
Teplota vany:	55°C
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikropsínač:	ano
Hmotnost:	99 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	1120 W (630 l/min.)
Mycí cyklus:	1 / 2 / 3 / 4 min.
Objem bojleru:	15 l
Objem vany:	25 l
Ovládání:	elektronické Touch
Oplachové čerpadlo:	250 W (150 l/min.)
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank:	ano
Příkon bojleru:	9 kW
Příkon vany:	2,7 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	500x610 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,6 l
Thermostop / Self-Cleaning:	ano / ano
Výkon košů:	60/30/20/12 ks/h
Zásuvná výška:	440 mm