

Myčka skla dvouplášťová XS G40-30 DBS 230V



Popis produktu

Nová nadstandardně vybavená myčka řady EXTRA, model XS G40-30 DBS (230V) Inovativní ovládací panel DIGIT3 s membránovými tlačítky a vícebarevným startovacím tlačítkem. Digitální displej nabízí 4 konfigurovatelné mycí programy. Kromě mycích programů, teploty mytí a oplachování (dle HACCP), servisních hlášení lze nastavit na displeji i frekvenci regeneračních cyklů úpravy vody (volitelná výbava). Izolovaný bojler a systém Break tank s pomocným oplachovým čerpadlem pro garanantý tlak a teplotu vody při oplachování. Výrazné snížení provozních nákladů díky funkci Economy, která se automaticky aktivuje během pracovních přestávek, funkce jemný start se sníženým tlakem vody (pouze u myček na přední plnění, funkce odloženého startu mycího cyklu, pokud není dosaženo nastavené minimální teploty, autodiagnostika součástí v případě poruchy (kontrola jednotlivých komponent), režim výběru topných článků (výběr toho topného článku, který má být vytápěn jako první - kotel nebo nádrž), zvýšená stabilita systému díky aktivaci topného článku přes řídicí desku s obvody chráněnými stykačem, exkluzivní mycí čerpadla připevněná přímo na dno nádrže a účinný systém dvojitého filtru v nádrži, optimalizace mechanického mycího účinku vyvážením výkonu čerpadla se speciálními mycími rameny, nezávislé rotující mycí (spodní) a oplachovací (spodní a horní) ramena. Hluboko tažená ramena zaručují vysoké mytí a oplachování výkon díky tryskám uspořádaným pod různými úhly, systém nastavitelných peristaltických dávkovacích zařízení pro oplachovací a mycí prostředek (nastavitelný na ovládacím panelu). Vestavěné odpadové čerpadlo pro pohodlné vyprazdňování a čištění myčky. Kvalita a robustní provedení

- Mycí a oplachová ramena z ekologicky udržitelné oceli (nerezová) s dlouhou životností
- Vyvážené dvouplášťové a izolované dveře (snížení hluku a tepelných ztrát)
- Dvouplášťové izolované provedení, které dále snižuje hluk a tepelné ztráty při mytí
- Plně hlubokotažné (lisované) nerezové vany AISI 304 se zaoblenými rohy
- Prolisované vodící zásuvy pro koše se zaoblenými rohy
- Kompaktní design pro optimalizaci prostoru Výkon a inovace
- Inovativní ovládací panel DIGIT3 s membránovými tlačítky a vícebarevným startovacím tlačítkem (snadná identifikace fáze mytí).

Digitální displej nabízí 4 základní, ale dále konfigurovatelné mycí programy

- Kromě volby mycích programů, mycí a oplachové teploty (dle HACCP) lze nastavit na displeji i frekvence regeneračních cyklů úpravy vody (volitelné vybavení).

Všechna nastavení lze provést prostřednictvím technické nabídky

- Řízení pomocí sond pro dosažení dokonalé teploty
- Snížené provozní náklady díky funkci Economy, která se automaticky aktivuje v pracovních přestávkách
- Jemný jemný start se sníženým tlakem vody (standardní výbava u myček s předním plněním)
- Funkce odloženého startu mycího cyklu, pokud není dosaženo nastavené minimální mycí teploty
- Autodiagnostika součástí v případě poruchy (kontrola jednotlivých komponentů)
- Režim topných článků: výběr toho topného článku, který má být vytápěn jako první (bojler, nebo mycí vana)
- Zvýšená stabilita systému díky aktivaci topného článku přes desku s obvody chráněnými stykačem
- Exkluzivní mycí čerpadla připevněná přímo na dno nádrže a účinný systém dvojitého filtru v nádrži
- Optimalizace mechanického mycího účinku vyvážením výkonu čerpadla se speciálními mycími rameny
- Nezávislé rotující mycí (spodní) a oplachovací (spodní a horní) ramena. Hluboko tažená nerezová mycí a oplachová ramena zaručují

Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	3,0 kW
Šířka:	473 mm
Hloubka:	513 mm
Výška:	689 mm
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikrospínač:	ano
Hmotnost:	33 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ne / ano
Mycí čerpadlo:	170 W
Mycí cyklus:	60/120/180/480 sec.
Objem bojleru:	3,5 l
Objem vany:	14 l
Ovládání:	elektrické DIGIT3
Odpadové čerpadlo:	ano (S)
Oplachové čerpadlo:	180 W (130 l/min.)
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank:	ano
Příkon bojleru:	2,8 kW
Příkon vany:	1,6 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	400 x 400 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,4 l
Úroveň hluku:	48 dBA
Výkon košů:	60/30/20/8 ks/h
Zásuvná výška:	300 mm