

Průchozí myčka HOOD 110T/BT



Popis produktu

Automatická průchozí myčka skla, talířů, podnosů a GN1/1 HOOD 110T vybavena dávkovačem mycího a oplachového prostředku. Snadné elektronické ovládání Touch s novým LED displejem (zobrazuje teplotu vany, bojleru, 4 základní mycí cykly a stav změkčovače), výkonný bojler 9 kW, systém Thermostop a BREAK TANK garantující teplotu 85 °C a potřebný tlak vody při oplachu, trojitý filtrační systém, velké vyjímatelné nerezové filtry, výkonné mycí čerpadlo (1120 W), nerezová rotační ramena, vnitřní prostor se zaoblenými rohy. Velká zásuvná výška až 410 mm (možnost mytí podnosů a GN 1/1), hospodárny provoz (spotřeba vody pouze 2,8 l/cyklus), minimální tepelné ztráty a hlučnost pouze 64 dB, úspora elektrické energie a detergentů. Základní výbava myčky: 1x koš 500 x 500 mm univerzál, 2x koš 500 x 500 na talíře, 2x košíček na příbory. Výbava: T - elektronické ovládání Touch | PS - s vestavěným odpadovým čerpadlem | Výbava BT - oplachový systém BREAK TANK | Výbava D - se zabudovaným změkčovačem vody Provedení: jednoplášťové

Informace

Katalogové číslo	8644074
Značka	KROMO

Parametry

Napájení:	400 V
Příkon:	10,12 kW
Šířka:	720 mm
Hloubka:	735 mm
Výška:	1445 mm
Studený oplach:	ano
Výbava:	T/BT
Dávkovač mycího prostředku PD:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Thermostop:	ano
Dveřní mikrosplínač:	ano
Hmotnost:	100 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	1120 W (630 l/min.)
Mycí cyklus:	50/80/120/180 sec.

Parametry

Objem bojleru:	10 l
Objem vany:	30 l
Ovládání:	elektronické Touch (LED)
Oplachové čerpadlo:	250 W (800 l/min.)
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank:	ano
Příkon bojleru:	9 kW
Příkon vany:	2,7 kW
Provedení:	jednoplášťové
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,8 l
Výkon košů:	72/45/30/20 ks/h
Výkon talířů:	1260/420 ks/h
Výška s nohami:	1880 mm
Zásuvná výška:	410 (GN1/1)