

Myčka podstolová jednoplášťová 50x50 - 400 V



Informace

Katalogové číslo	00011267
Značka	REDFOX

Parametry

Sap kód	00011267
Šířka netto [mm]	575
Hloubka netto [mm]	605
Výška netto [mm]	820
Hmotnost netto [kg]	54.00
Šířka brutto [mm]	625
Hloubka brutto [mm]	655
Výška brutto [mm]	870
Hmotnost brutto [kg]	60.00
Typ spotřebiče	Elektrické zařízení
Typ ovládání	Digitální
Materiál	AISI 304
Příkon elektrický [kW]	5.400
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Počet programů	5
Otevírání zařízení	Vyklápěcí dolů
Světlá výška dveří [mm]	365
Vstupní tlak [bar]	2-4
Nastavitelné nožičky	Ano
Počet pláštů	1
Samočisticí cyklus	Ano
Objem bojleru [l]	6.00
Příkon bojleru [kW]	4.900
Objem vany [l]	20

Parametry

Příkon vany [kW]	2.100
Počet společných ramen pro oplach a mytí	2
Uchycení ramen	Ručně povolitelný/utažitelný šroub
Typ mycích ramen	Otočná dvojčípá
Materiál mycích ramen	Kompozit
Typ oplachových ramen	Otočná dvoučípá
Materiál oplachových ramen	Kompozit
Podpěry košů	lisované
Hladinové filtry vany	kompozitní
Odpadový filtr	ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu
Termostop	Ano
Regulovatelný termostat bojleru	Ano
Kapacita košů	24-30-60
Systém dávkování chemie	ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
Systém úspory energie	EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru
Elektroventil na horkou vodu	Ano
Rozměr koše [mm]	500 x 500
Typ displeje	3 místní displej + diodová lišta
USB port	Ano, pro aktualizaci firmware
Autodiagnostika	Ano
Typ mycího čerpadla	dvoucestné - DuoFlow
Dávkovací čerpadlo mycího detergentu	Ano
Dávkovací čerpadlo oplachu	Ano
Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,1
Doba mycího cyklu [s/koš]	60-120-150
Teplota oplachové vody [°C]	80
Standardní výbava k zařízení	1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory
Program ProSpeed	Ano
Program ProFessional	Ano
Program ProTemp	Ano
Program ProSelf	Ano
Program ProLong	Ano
Hlučnost přístroje [dB]	59,5