

Horkovzdušná pec Primax FV-SME904-HR



Popis produktu

Pekařská a cukrářská pec Fast Value FV-SME904-HR řízené zvlhčování do komory (snadno regulovatelné zvlhčování) model umožňující připojení na vodu a odpad Pekařské a cukrářské pece předního Italského výrobce firmy Primax jsou vyrobeny v Itálii z evropských komponentů a kvalitní nerezových materiálů, sestaveny pod přísnou kontrolou v moderním funkčním designu. Pece FAST jsou ideálním řešením pro lehké provozy k přípravě čerstvého, nebo zmraženého pečiva a dalších produktů. Pece jsou ideální pro kavárny, bary, rychlá občerstvení, čerpací stanice, plovárny. Celonerezové provedení AISI 430 (304), izolovaná komora (keramická vlákna), nerezový varný prostor (AISI 304) se zaoblenými hranami a lisovaným dnem. Snadné manuální ovládání s nastavení teploty 50°- 270°C, nastavením času 0 - 120 min. a trvalý chod (nekonečno). Model je v provedení se snadným "regulovatelným" zvlhčováním (nastavení množství zvlhčování do komory) pomocí otočného ovladače. Optimální proděni vzduchu zajišťuje výkonný "reverzní" ventilátor (240W) a výkonná nerezová tělesa Incoloy 800 (5,5kW), Komora je vybavena vnitřním osvětlením a snadno vyjímatelným odolným těsněním. Odvětrávaná výklopná dvířka s dvojitým sklem a nerezovým bezpečné umístěným madlem. Nerez vyjímatelné zásuvy s roztečí 70 mm. Celonerezové provedení AISI 430 nerezový varný prostor AISI 304 se zaoblenými hranami izolovaná varná komora (keramická vlákna) snadné mechanické ovládání nastavení teploty 0-270°C nastavení času 0-120min + nekonečno mechanický regulátor pro nastavení zvlhčování do komory výkonná nerezová topná tělesa Incoloy 800 výkonný ventilátor s reverzním chodem vnitřní halogenové osvětlení snadno vyjímatelné těsnění varné komory odvětrávaná výklopná dvířka s dvojitým sklem nerez vyjímatelné zásuvy s roztečí 70mm kapacita komory pro 4 plechy EN 600x400mm (GN1/1) model umožňující připojení na vodu a odpad přípojka na vodu (O 3/4" / 1,5-2 bar / tvrdost 4-12°F) komora vybavena odpadní trubkou (odvod vody z komory). Kapacita 4x 600x400mm (GN1/1) Ventilovaná (reverzní ventilátor) Řízené zvlhčování do komory Příkon /Napětí: 5,8kW/400V

Informace

Katalogové číslo	7222616
Značka	Primax

Parametry

Napájení:	400 V
Příkon:	5,8 kW
Šířka:	725 mm
Hloubka:	805 mm
Výška:	605 mm
Přivlhčování do komory:	řízený nástřik "WAP"
Hmotnost:	51 kg

Parametry

Kapacita:	GN 1/1
Kapacita:	4× EN 600 × 400 mm
Nastavení času (trvalý chod):	0-120 min/ ?
Ovládání:	elektromechanické
Ovládání:	manuální
Osvětlení komory:	ano
Připojení vody / odpad:	3/4" / ano
Provedení dveří:	Čelní výklopné
Regulace teploty:	50-270 °C
Rozteč zásuvů:	70 mm
Ventilátor:	reverzní 1 ×