

Myčka černého nádobí Kromo KP 152E TR plus



Popis produktu

Univerzální myčka kuchyňského (černého) nádobí s čelním plněním. Zásuvná výška 805 mm, velikost koše 550x665 mm. Celoplošný rotační mycí a oplachový systém odstraňuje i nejméně rozpustné nečistoty. Robustní celonerezové provedení, jednoduchá obsluha a automatický mycí režim. Velké dělené dveře otevírané nahoru a dopředu šetří místo a usnadňují obsluhu myčky. Lisované vany, oblé vnitřní rohy, zesílený materiál a vše podpořeno výborným zpracováním se zdvojeným filtračním systémem, který se stará o kvalitu vody, chrání mycí čerpadla a zajišťuje tak maximální hygienu vnitřního prostoru. Myčky jsou vybaveny intuitivním elektronickým řízením včetně modelů vybavených systémem TR (rekuperace energie umožňující vysoce hospodárny provoz, úspora energie), snadné ovládání a jednoduchá obsluha i při velkém zatížení a výkonu. Myčky kuchyňského nádobí jsou ideální pro mytí gastronádobí, pekařských plechů, přepravků, pekáčů, hrnců, podnosů a jiného kuchyňského nádobí. Myčky jsou upotřebitelné v provozech veřejného stravování, vhodné pro pekárny, řeznictví, cukrářské provozy a jiné i specifické gastronomické

provozy. Nadstandardní hodinový mycí výkon až 240 plechů/h GN 2/1 (650x530mm), nebo GN1/1 (530x325mm), případně 240 cukrářských, pekařských plechů EN 600x400mm. Myčka je vhodná i pro mytí plastových přepravků 600x400mm s kapacitou 30 až 60 přepravků/h. Vstupní zásuvná výška až 805 mm umožňuje vkládat do koše i nadstandardně vysoké nádobí, plechy a vysoké hrnce. Velikost nerezového mycího koše 550x665mm, přídatný stojan na 8 plechů, nebo nerezový rošt (550x550mm), případně přídatný nerezový košík na mytí drobnějších předmětů Vám umožňuje umývat opravdu téměř vše v ideální mycí poloze. Funkce: Nadstandardní mycí výkon díky maximálně výkonnému mycímu čerpadlu (disponuje výkonem 2000 W) a 2 výkonným nerezovým rotačním mycím ramenům (maximální mycí efekt a minimální ztráty výkonu) a dvěma rotačním oplachovým ramenům s optimálním rozložením a sklonem trysek (pro zajištění efektivního oplachování). Důmyslný trojitý filtrační systém, nerezové snadno vyjímatelné filtry uložené v lisované mycí vaně (pro vysokou ochranu mycích čerpadel a udržení kvality vody ve vaně). Konstantní kvalitu a teplotu oplachu 85°C zajišťuje systém THERMOSTOP. Důmyslný trojitý filtrační systém, nerezové snadno vyjímatelné filtry uložené v lisované mycí vaně (pro vysokou ochranu mycích čerpadel a udržení kvality vody ve vaně). Velkou úsporu energií, vody, detergentů a konstantní kvalitu mytí zajišťují systémy THERMOSTOP a oplachovací systém PLUS s přídatným oplachovacím čerpadlem (systém zajišťující a garantující konstantní teplotu vody 85°C a potřebného tlaku po celou dobu oplachování). Díky samočisticímu cyklu SELF-CLEANING je myčka vždy čistá a připravena umývat další a další nádobí. Myčka je dále vybavena ochrannými prvky (bezpečnostní spínač dveří, senzor hladiny a doplnění vody, bezpečnostní termostat bojleru), automatickou diagnostikou, intuitivním elektronickým ovládáním umožňujícím snadné nastavení základních mycích programů a zobrazení hodnot a hlášení na přehledném displeji (teploty vody ve vaně, teploty v bojleru, aktuální stav a další provozní, servisní a chybová hlášení).

Informace

Katalogové číslo

8644098TR

Značka

KROMO

Parametry

Parametry

Napájení:	400 V3N//50
Příkon:	8,2 kW
Šířka:	690 mm
Hloubka:	800 mm
Výška:	1890 mm
Autodiagnostika / Smart Drain	ano / ano
Teplota bojleru:	85°C
Teplota vany:	55°C
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikropsínač:	ano
Hmotnost:	155 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Model:	S rekuperací (TR)
Mycí čerpadlo:	2180 W (810 l/min.)
Mycí cyklus:	2 / 4 / 6 / 8 / 10 min.
Objem bojleru:	15 l
Objem vany:	50 l
Ovládání:	elektronické Soft Touch (LCD)
Oplachové čerpadlo:	250 W (150 l/min.)
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank:	ano
Příkon bojleru:	6 kW
Příkon vany:	3 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	550 x 665 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	4,2 l
Thermostop / Self-Cleaning:	ano / ano
Výkon košů:	30/15/10/7,5/6 ks/h
Výška s nohami:	2275 mm
Zásuvná výška:	805 mm