

Horkovzdušná pec Primax FV-SME404-LR



Popis produktu

Pekařská a cukrářská pec Fast Value FV-SME404-LR řízené zvlhčování do komory (snadno regulovatelné zvlhčování) model umožňující připojení na vodu a odpad Pekařské a cukrářské pece předního Italského výrobce firmy Primax jsou vyrobeny v Itálii z evropských komponentů a kvalitní nerezových materiálů, sestaveny pod přísnou kontrolou v moderním funkčním designu. Pece FAST jsou ideálním řešením pro lehké provozy k přípravě čerstvého, nebo zmraženého pečiva a dalších produktů. Pece jsou ideální pro kavárny, bary, rychlá občerstvení, čerpací stanice, plovárny. Celonerezové provedení AISI 430 (304), izolovaná komora (keramická vlákna), nerezový varný prostor (AISI 304) se zaoblenými hranami a lisovaným dnem. Snadné manuální ovládání s nastavení teploty 50°- 270°C, nastavením času 0 - 120 min. a trvalý chod (nekonečno). Model je v provedení se snadným "regulovatelným" zvlhčováním (nastavení množství zvlhčování do komory) pomocí otočného ovladače. Dostatečný výkon a prodění vzduchu zajišťuje výkonný "reverzní" ventilátor (240W) a nerezová tělesa Incoloy 800 (3kW), vnitřní osvětlení komory. Snadno vyjímatelné těsnění varné komory. Odvětrávaná výklopná dvířka s dvojitým sklem a nerezovým bezpečně umístěným madlem. Nerez vyjímatelné zásuvy s roztečí 70 mm. Celonerezové provedení AISI 430 nerezový varný prostor AISI 304 se zaoblenými hranami izolovaná varná komora (keramická vlákna) snadné mechanické ovládání nastavení teploty 0-270°C nastavení času 0-120min + nekonečno mechanický regulátor pro nastavení zvlhčování do komory výkonný ventilátor s reverzním chodem vnitřní halogenové osvětlení snadno vyjímatelné těsnění varné komory odvětrávaná výklopná dvířka s dvojitým sklem nerez vyjímatelné zásuvy s roztečí 70mm kapacita komory pro 4 plechy 460x340 (na objednávku model se zásuvy pro GN2/3) model umožňující připojení na vodu a odpad přípojka na vodu (O 3/4" / 1,5-2 bar / tvrdost 4-12°F) komora vybavena odpadní trubkou (odvod vody z komory). Kapacita 4x plech 460x340mm Ventilovaná (reverzní ventilátor) Řízené zvlhčování do komory Příkon /Napětí: 3,3kW/230V

Informace

Katalogové číslo	7222606
Značka	Primax

Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	3,3 kW
Šířka:	585 mm
Hloubka:	655 mm
Výška:	570 mm
Hmotnost:	41 kg
Nastavení času (trvalý chod):	0-120 min / ?

Parametry

Ovládání:	elektromechanické
Osvětlení komory:	ano
Počet plechů:	4
Pára (řízený nástřík)"WAP":	ano
Připojení na vodu:	ano
Provedení dveří:	Čelní výklopné
Regulace teploty:	50-270
Rozměry plechů:	460 x 340 mm
Rozteč zásuvů:	70 mm
Ventilátor (reverzní):	1x (240W)