

Myčka nádobí jednoplášťová GE-510 B/DD 230V - odpad.čerpadlo



Popis produktu

Nová jednoplášťová automatická myčka nádobí a skla v nerezovém provedení a atraktivním designu, vybavena nezávislými rotačními rameny (spodním oplachovým, nerezovým mycím, horním oplachovým a nerezovým mycím), snadným elektromechanickým ovládáním (otočný ovladač programů a vypouštění, kontrolka teploty a napájení). Mycí teplota 60°C / oplachová teplota 85°C, minimalizace ztrát tlaku vody díky výkonnému mycímu čerpadlu (600W) a teploty (bojler až 2,8kW) . Dvoupášťová dvířka komory s mikrosplínačem, vybavena dávkovačem oplachového prostředku, dávkovačem mycího prostředku (DD) a vestavěným odpadovým čerpadlem (B). Provedení napájení Multipower 230V / 3,4kW (možnost servisně přepojit na 400V, příkon 6,2kW)

Základní výbava : 1x koš na talíře, 1x univerzální koš 500x500x110mm, 1x košíček na příbory DD - dávkovač oplachového prostředku + peristatický dávkovač mycího prostředku

B - vybavena vestavěným odpadovým čerpadlem

Provedení s napájením Multipower (možnost servisního připojení 6,2kW na 400V) Koš: 500 x 500 Napětí/příkon: 230V / 3,4kW Dávkovače M+O v ceně

Informace

Katalogové číslo

8645010

Značka

Asber

Parametry

Provedení:	jednoplášťové
Napájení:	230 V
Příkon:	3,4 kW
Šířka:	600 mm
Hloubka:	600 mm
Výška:	820 mm
Výbava:	B/DD
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikrosplínač:	ano
Hmotnost:	60 kg

Parametry

Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	600 W
Mycí cyklus:	90 / 180 sec.
Objem bojleru:	7 l
Objem vany:	25 l
Ovládání:	elektromechanické
Potřebný provozní tlak vody:	2-4 bar
Příkon bojleru:	2,8 kW
Příkon vany:	2,8 kW
Produkce:	40 a 20 košů/h
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,7 l
Zásuvná výška:	320 mm