

## Skříň chladicí kombi GCPMZ-1402 (+/-) GCPNZ-1402/2



### Popis produktu

Chladicí kombinovaná skříň GCPNZ-1402/2ASBER GREEN LINE Model s dvěma oddělenými prostory, samostatným chladicím systémem a elektronickým řízením pro každou komoru.

Vnitřní prostor vhodný pro GN 2/1 (650x530mm) s možností vložení dvou GN1/1 (350x530mm) za sebou.

Provedení otevírání dveří (umístění pantů) : R (pravé) / L (levé) I. Teplotní rozsah : -2°C / +8°C II. Teplotní rozsah : -16°C / -21°C POPIS: Skříň je vyrobena z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designu s dokonalou povrchovou úpravou. Dva nezávislé chladicí prostory se samostatnými kompresorovými systémy a elektronickým řízením Tloušťka izolace 60 mm (polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg / m<sup>3</sup>), bez CFC, vstříkovaná pod vysokým tlakem). Dveře z nerezové oceli s ergonomickým, robustním a dokonale integrovaným držadlem po celé délce, které zajišťuje praktické otevírání dveří, čímž se zabraňuje hromadění prachu a nečistot. Křídlové dveře s automatickým návratem pro dokonalé zavírání, které minimalizuje nárůst teploty. Dveře umožňují rozevření až 120° s aut.uzavíráním při méně než 90°. Dveřní závěsy jsou reverzibilní, což umožňuje přizpůsobení směru otevírání skříně na místě. Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné a rychlé nastavení teplotních parametrů. Světelné tlačítko pro zapnutí a vypnutí (Start-Stop) pro každý oddíl. Horní čelní kryt vybaven ventilačními otvory udržující chladicí systém jednotky větraný a účinnější. Inteligentní systém cirkulace vzduchu zajišťuje díky své inovativní konstrukci optimální proudění vzduchu a zabraňuje výkyvům teploty i při častém otevírání. Spínač dveří zastaví ventilátor při otevření dveří (v horním prostoru), aby se zabránilo úniku studeného vzduchu z interiéru, čímž se šetří energie. Automatické odtávání a odpařování kondenzátu pomocí horkého plynu namísto topných těles, čímž se dosahuje účinnosti a ještě menší spotřeby energie. Výškově stavitelné nohy z nerezové oceli. Výška nohou může být nastavena individuálně (125 - 200 mm), aby bylo možné pohodlné čištění (příplatkově jsou k dispozici kolečka). Odnímatelné nerezové vodící zásuvy umožňují pohodlnější čištění bez použití dalších nástrojů. Drátěné roštové police z epoxidové pryskyřice, které zlepšují ochranu, umožňují skladování různých typů balení a mají maximální nosnost až 40 kg. Připravené pozice s roztečí 55 mm pro upevnění zásuvů v každé komoře pro větší nosnost. Vnitřní prostor vhodný pro nádoby na potraviny GN 2/1 (650x530mm), nebo využití dvou GN1/1 (350x530mm) za sebou. Snadno odnímatelné magnetické těsnění dveří a zásuvek udržuje izolační vlastnosti a maximální hygienu Dno skříně je vybaveno odtokem vody, speciálně navrženým tak, aby čisticí operace byly rychlejší a snadnější. Interiér je v nerezovém provedení se zaoblenými hranami, zabraňující hromadění nečistot a usnadňující čištění. Napájecí napětí: 230V/1N/50Hz CHLADICÍ PROSTOR: 9 připravených výškových pozic (s roztečí 55 mm) pro upevnění zásuvů v každé komoře pro větší nosnost.

Vnitřní prostor vhodný pro nádoby na potraviny GN 2/1 (650x530mm), nebo využití dvou GN1/1 (350x530mm) za sebou.

Ve standardu je skříň vybavena : 1 zásuvem a roštovou policí GN 2/1

Chladicí plyn: R290 (Uhlovodík HC).

Pracovní teplota: -2°C až +8°C (v podmínkách klimatické třídy IV).

### Informace

Katalogové číslo

6176729

Značka

Asber

### Parametry

## Parametry

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Napájení:                          | 230 V/1N/50 HZ      |
| Příkon:                            | 185 + 369 W         |
| Šířka:                             | 1318 mm             |
| Hloubka:                           | 842 mm              |
| Výška:                             | 2040 mm             |
| Chladivo:                          | R600a               |
| Chladivo:                          | R290                |
| Druh chlazení:                     | ventilované         |
| Hmotnost:                          | 91 kg               |
| Klimatická třída:                  | 4                   |
| Objem:                             | 2 x 544 l           |
| Ovládání:                          | elektronické        |
| Otevírání dveří:                   | levé                |
| Počet dveří:                       | 2 (plné)            |
| Počet zásuvů / roštů:              | 23 / 3              |
| Pracovní teplota (horní prostor):  | -2°C / +8°C         |
| Pracovní teplota (spodní prostor): | -16°C / -21°C       |
| Provedení dveří:                   | křídlové            |
| Provedení vnitřní / vnější:        | nerez / nerez       |
| Regulace teploty:                  | 0 až 8 °C           |
| Regulace teploty:                  | -17 až -21°C        |
| Rozměr police:                     | GN 2/1 (650x530 mm) |
| Teplota okolí (min./max.):         | 0/+32°C             |
| Třída energetické účinnosti:       | D                   |
| Typ skříně:                        | vertikální chladicí |
| Typ skříně:                        | mrazící             |
| Ventilátor:                        | 1                   |
| Zámek dveří:                       | ano                 |
| Způsob odtávání:                   | automatické         |