

Myčka PREMIUM2 50 SMALL HR



Popis produktu

Dvouplášťové automatické izolované myčky PREMIUM2 obsahují: Intuitivní elektronické ovládání s TFT displejem a tlačítkem START se zobrazením (signalizací) aktuálního stavu. 9 mycích programů: (7 mycích cyklů s částečnou a 2 s úplnou obměnou vody před oplachem). Systém PLUS (izolovaný bojler a oplachové čerpadlo). Thermostop pro konstantní tlak a teplotu vody při oplachu. Energy saving - úsporný systém s režimem Stand-by pro max. úsporu elektrické energie. Self-diagnostic - autodiagnostika se dvěma různými úrovněmi ovládání. Samočistící cyklus Smart Drain. Lisovaná vana, dvojitý filtrační systém z nerez oceli. Rotační oplachová a nerezová mycí ramena (horní/spodní). Peristaltické dávkovače mycích a oplachových prostředků. Systém trojnásobné ochrany mycího a odpadového čerpadla. OPTI-RINSE - optimální technologie mytí (nižší spotřeba vody, mycích prostředků a elektrické energie na jeden cyklus). Programovatelná funkce START, spuštění cyklu při zavření dveří. Automatické dávkovače mycího a oplachového prostředku. Vestavěné odpadové čerpadlo. Tepelná izolace bojleru. HYGIENA+ termodezinfekční cyklus zaručující nejvyšší úroveň hygieny (10 min. mytí při dosažení 65 °C v bojleru. Závěrečný oplach při 87 °C.) Myčka skla a nádobí PREMIUM2 50 SMALL HYGIENE+ HR s sníženou výškou na 730 mm pro zabudování

Základní výbava: 1× koš 500 × 500 mm na talíře, 1× koš 500 × 500 mm univerzál, 1× košíček na příbory. PLUS SYSTÉM

Inovativní proplachovací systém se stálou teplotou a konstantním tlakem vody, bez ohledu na vnější podmínky. V systému PLUS je voda odebírána z bojleru 85°C pomocí

pomocného čerpadla zajišťujícího správný tlak na oplachových tryskách a provoz stroje bez ohledu na tlak a teplotu vody. Tímto způsobem zajistíte řádné opláchnutí

i při nižším tlaku a teplotě v síti. Voda je do bojleru doplňována vždy až po dokončení mytí. Systém Break Tank navíc eliminuje zpětný tok vody ze sítě.

Informace

Katalogové číslo

8644447

Značka

KROMO

Parametry

Provedení:

dvouplášťové

Napájení:

400 V

Příkon:

6,35 kW

Šířka:

600 mm

Hloubka:

610 mm

Výška:

730 mm

Parametry

Odpadové čerpadlo:	ano
Oplachový systém s Break Tank:	ano
Oplachové čerpadlo:	ano
Hygiene+:	ano
Autodiagnostika:	ano
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
8 mycích programů:	ano
Dveřní mikrosplínač:	ano
Hmotnost:	60 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	350 W
Mycí cyklus:	60/120/180/90/180 sec
Objem bojleru:	11 litrů
Objem vany:	10 l
Oplachový systém PLUS / Thermostop :	ano / ano
Ovládání:	elektronické + display
Příkon bojleru:	6 kW
Příkon vany:	2,1 kW
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	3,5 l
Systém Energy Saving:	ano
Výkon košů:	60/30/20/40/20 ks/h
Zásuvná výška:	260 mm (GN1/1)