

Myčka skla dvouplášťová DUPLA 40TD LS



Popis produktu

Automatická dvouplášťová izolovaná myčka skla a podšálků DUPLA 40T LS s čelním plněním, vybavena dávkovačem mycího a oplachového prostředku. Snadné elektronické ovládání Touch s displejem a signalizací stavu a teplot, 4 základní mycí cykly, systém Thermostop garantující teplotu oplachu, dvojitý filtrační systém, výkonné mycí čerpadlo (400W), rotační mycí a oplachová ramena (horní/spodní), vnitřní prostor s oblými rohy a prolisovanými bočními zásuvy košů. Zásuvná výška 305mm, velice hospodárny provoz (spotřeba vody 1,8 l/cyklus), úspora elektrické energie a detergentů. Vybavena studeným oplachem (pro ochlazení pivního skla). Základní výbava: 2x koš 400x400 univerzál 1x stojan na podšálky 1x košíček na příbory Výbava T - snadné ovládání T (Touch)
 Výbava D - se zabudovaným změkčovačem vod

Informace

Katalogové číslo	8644061TD
Značka	KROMO

Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	3,2 kW
Šířka:	460 mm
Hloubka:	545 mm
Výška:	715 mm
Studený oplach:	ano
Výbava:	T/D
Dávkovač mycího prostředku PD:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Thermostop:	ano
Dveřní mikrospínač:	ano
Hmotnost:	38 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	400 W (185 l/min.)
Mycí cyklus:	60 / 90 / 120 / 180 sec.
Objem bojleru:	3,4 l

Parametry

Objem vany:	15,5 l
Ovládání:	elektronické Touch (LED)
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank:	ne
Příkon bojleru:	2,80 kW
Příkon vany:	1,25 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	400 x 400 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	1,8 l
Výkon košů:	60/40/30/20 ks/h
Zásuvná výška:	305 mm