

Chladicí skříň prosklená GCP-701 - otevírání levé



Popis produktu

Skříně jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designu s dokonalou povrchovou úpravou. • Zesílené stěny o tloušťce 60 mm pro menší výkyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³) bez CFC, vstříkovaná pod vysokým tlakem. • Robustní plně dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale integrovanou rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot). • Závěsy dveří s automatickým návratem pro dokonalé uzavření, které minimalizují teplotní ztráty. Dveře mají 120° pozici a zavírají se automaticky při úhlu menším než 90°. Dveřní závěsy jsou oboustranné, možná úprava na místě. • Dveře v plném provedení jsou vybaveny dveřním zámekem. • Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných teplotních parametrů. • Podsvícený displej s tlačítkem start-stop. • Na předním panelu je umístěn "Ventilační rošt" pro kvalitní proudění vzduchu k chladicímu systému a zajištění tak jeho lepší efektivity. • Bezúdržbový kondenzátor speciální konstrukce zabráňující vniknutí prachu a nečistot. Není potřeba čistit a snižuje spotřebu energie. • Odvzdušňovací ventil s protikorozivní povrchovou úpravou. Objem: 700 l Vnitřní / vnější: nerez/sklo Typ chlazení: ventilované

Informace

Katalogové číslo	6171297
Značka	Asber

Parametry

Napájení:	230 V/1N/50 HZ
Příkon:	158 W
Šířka:	653 mm
Hloubka:	842 mm
Výška:	2040 mm
Chladivo:	R600a
Druh chlazení:	ventilované
Energetická třída:	C
Hmotnost:	75 kg
Klimatická třída:	4
Obsah:	700 litrů
Ovládání:	elektronické
Otevírání dveří:	levé
Počet dveří:	1 (prosklené)

Parametry

Počet zásuvů / roštů:	23 / 3
Provedení dveří:	křídlové
Provedení vnitřní / vnější:	nerez/ nerez / sklo
Regulace teploty:	-2 až +8°C
Roční spotřeba energie:	548 kWh
Rozměr police:	GN 2/1 (650x530 mm)
Teplota okolí (min./max.):	0/+32°C
Typ skříně:	vertikální chladicí
Ventilátor:	1
Zámek dveří:	ano
Způsob odtávání:	automatické