


Panely ke stavebnicovým boxům 80 mm TEFCOLD CR 210x270x220



Popis produktu

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů. Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách. Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg/m³. Světlost dveří může být 580x1840, 700x1840 nebo 850x1840 mm.

Informace

| | |
|------------------|---------|
| Katalogové číslo | 41839 |
| Značka | TEFCOLD |

Parametry

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Hrubá / čistá váha | 495 / 465 kg |
| Hrubý / čistý objem | l |
| Exteriér | Bílá |
| Interiér | Bílá |
| Zámek | Ano |
| Denní spotřeba | 0 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 0 kWh/rok |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1940 x 2540 x 2040 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2100 x 2700 x 2200 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 2180 x 1560 x 1240 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | 12 ks |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové plné dveře |
| Změna otevírání dveří | Ano |
| Objem | 10.05 m ³ |
| Šíře izolace | 80 mm |

Parametry

Hustota izolace

42 kg/m³