

Vozík transportní HHT 282EP (průchozí) 8+8GN2/1 (16+16GN1/1) statický ohřev



Popis produktu

Transportní vozík HHT-282EP slouží pro udržování potravin v teplém stavu. Přesné elektronické nastavování teploty od 30 – 120°C. Ve dveřích umístěny dva ventilační otvory pro manuální odvlhčení komory. Statický kruhový topný systémem šetrného ohřevu využívána udržuje optimální vlhkost uložených potravin. Kvalitní těsnění komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitřní zásuvy. Rozdělené dveře a samostatně oddělené komory pro snížení tepelných ztrát při otevírání a regulaci teploty v každé komoře samostatně. Dveře s možností změny otevírání vlevo či vpravo a vybaveny odolným těsněním. Ochrana rohů z plastu. Robustní kola 4x150mm, dvě z nich brzděná. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost vozíku. Snadná servisní údržba. Dlouhodobé udržení Nízkoteplotní ohřev Klapky odvlhčení Celonerezové provedení Pojezdová kolečka (2x brzděná) Ochranné nárazníky šetrný ohřev a dlouhodobé udržení

Informace

Katalogové číslo

7223671

Značka

MODULINE s.r.l.

Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	1500 W+1500 W
Šířka:	760 mm
Hloubka:	845 mm
Výška:	1760 mm
Celonerezové provedení:	ano
Dlouhodobé udržení:	ano
Hmotnost:	145 kg
Kapacita:	8+8 GN2/1 nebo 16+16 GN 1/1
Klapky odvlhčení:	ano
Nízkoteplotní ohřev:	ano
Ovládání elektronické:	ano
Ovládání:	elektronické
Plastové nárazníky:	ano

Parametry

Pojízdné provedení:	ano
Regulace teploty:	30-120°C
Řízení teploty:	ano
Rozšířené programování:	ne
Rozteč zásuvů:	75 mm
Systém ohřevu:	statický kruhový
Uložení GN v zásuvce:	na šířku
Vpichová teplotní sonda:	ano