

Myčka podstolová jednoplášťová 50x50 - 230 V



Informace

Katalogové číslo

00011266

Značka

REDFOX

Parametry

Sap kód

00011266

Šířka netto [mm]

575

Hloubka netto [mm]

605

Výška netto [mm]

820

Hmotnost netto [kg]

54.00

Šířka brutto [mm]

625

Hloubka brutto [mm]

655

Výška brutto [mm]

870

Hmotnost brutto [kg]

60.00

Typ spotřebiče

Elektrické zařízení

Typ ovládání

Digitální

Materiál

AISI 304

Příkon elektrický [kW]

3.500

Napájení

230 V / 1N - 50 Hz

Počet programů

5

Otevírání zařízení

Vyklápěcí dolů

Světlá výška dveří [mm]

365

Vstupní tlak [bar]

2-4

Nastavitelné nožičky

Ano

Počet pláštů

1

Samočisticí cyklus

Ano

Objem bojleru [l]

6.00

Příkon bojleru [kW]

3.000

Objem vany [l]

20

Parametry

Příkon vany [kW]	2.000
Počet společných ramen pro oplach a mytí	2
Uchycení ramen	Ručně povolitelný/utažitelný šroub
Typ mycích ramen	Otočná dvojčípá
Materiál mycích ramen	Kompozit
Typ oplachových ramen	Otočná dvoučípá
Materiál oplachových ramen	Kompozit
Podpěry košů	lisované
Hladinové filtry vany	kompozitní
Odpadový filtr	ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu
Termostop	Ano
Regulovatelný termostat bojleru	Ano
Kapacita košů	24-30-60
Systém dávkování chemie	ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
Systém úspory energie	EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru
Elektroventil na horkou vodu	Ano
Rozměr koše [mm]	500 x 500
Typ displeje	3 místní displej + diodová lišta
USB port	Ano, pro aktualizaci firmware
Autodiagnostika	Ano
Typ mycího čerpadla	dvoucestné - DuoFlow
Dávkovací čerpadlo mycího detergentu	Ano
Dávkovací čerpadlo oplachu	Ano
Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,1
Doba mycího cyklu [s/koš]	60-120-150
Teplota oplachové vody [°C]	80
Standardní výbava k zařízení	1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory
Program ProSpeed	Ano
Program ProFessional	Ano
Program ProTemp	Ano
Program ProSelf	Ano
Program ProLong	Ano
Hlučnost přístroje [dB]	59,5