

## Myčka průchozí GEX-H500 B DD (400V/11,25kW) odpadové čerpadlo



### Popis produktu

Průchozí automatická myčka nádobí GEX-H500 v nerez provedení a atraktivním designu, vybavena nezávislymi rotačními rameny (spodním oplachovým, nerezovým mycím, horním oplachovým a nerezovým mycím), snadným elektromechanickým ovládním (otočný ovladač programů a vypouštění, kontrolka teploty a napájení) a funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Nepřetržitý cyklus až do ručního zastavení. Model GEX-H500 disponuje dvěma mycími cykly 90° / 180°. Mycí teplota 60 °C / oplachová teplota 85 °C, minimalizace ztrát tlaku vody díky vykonnému mycímu čerpadlu 0,75 kW. Výkon bojleu 6kW (objem 7 l). Objem nádrže jen 33 litrů a topny výkon 4,5 kW společně se systéme dvojitého filtrování v nádrži z kompozitních materiálů udržující kvalitu vody při mytí. Lisovaná vana mycí komory bez vnitřních trubek a ostrých rohů pro zvýšení hygieny a čištění. Spotřeba vody na cyklus: 2,4 l/oplach. Anti-třecí vodítka pro snadné zvedání víka kapoty, což snižuje únavu obsluhy a zvyšuje produktivitu. Velký otvor při odklopení víka 440 mm umožňuje mytí velkého nádobí, sklenic, podnosů a gastronádob o max. rozměru GN 1/1. Myčka je vybavena dávkovačem oplachového prostředku, dávkovačem mycího prostředku (DD). Dle modelu možno vybavit odpadovým čerpadlem (B). Základní vybava: 1× koš na talíře CP-16/18, 1× košíček na příbory CU-7 1× univerzální koš 500 × 500 × 110 mm CP-10 DD - dávkovač oplachového prostředku + perilstaticky dávkovač mycího prostředku

B - vybavena vestavěným odpadovým čerpadlem

### Informace

Katalogové číslo	8645023
Značka	Asber

### Parametry

Napájení:	400 V
Šířka:	630 mm
Hloubka:	770 mm
Výška:	1485 mm
Výška:	1963 mm
Výbava:	B/DD
Celkový příkon:	11,25 kW
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikropsínač:	ano

## Parametry

Hmotnost:	96 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	750 W
Mycí cyklus:	90 / 180 sec.
Objem bojleru:	7 l
Objem vany:	33 l
Ovládání:	elektromechanické
Odpadové čerpadlo:	ano
Potřebný provozní tlak vody:	2-4 bar
Příkon bojleru:	6 kW
Příkon vany:	4,5 kW
Provedení:	jednoplášťové
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,4 l
Výkon košů:	40 / 20 ks/h
Výkon skla:	-
Výkon talířů:	-
Zásuvná výška:	440 mm