

## BLU'BOX 52 GN HOT



### Popis produktu

Aktivní termoport 52 GN hot je koncipován pro distribuci horkých a studených pokrmů v GN nádobách. Vybaven cirkulační ohřevnou jednotkou (snadno demontovatelnou). Jednotka je integrována do dveří a zajišťuje potřebný výkon, rovnoměrnou a úplnou cirkulaci vzduchu v termoportu. Termoport lze využít pro teploty do 100°C. Součástí dodávky je termoport 52 GN hot, dveře s cirkulačním ohřevem a připojovací kabel (230V). Termoporty BLU'BOX 52 jsou vyrobeny z velmi kvalitního fyziologicky nezávadného a potravinám odolného polypropylenu. Kvalitní materiály použité při výrobě PP(polypropylen),PUR (izolační pěna), robustní úchyty a madla z odolného PA (polyamidu), optimální izolace (sandwichový postup) se skvělé izolační vlastnosti bez použití těsnění, to vše je zárukou odolnosti proti tepelnému a mechanickému poškození (životnost je 10 až 15 let) a tepelná odolnost -20°C až +100°C (možnost mytí v průmyslové myčce, krátkodobá termická dezinfekce do +130°C). Díky širokému rozpětí pracovní teploty zaručují vysoké užitné vlastnosti i pro nejnáročnější provozy. Termoporty jsou vhodné pro transport jídel ve studeném a teplém stavu v GN nádobách o velikosti 1/1 a menší s hloubkou do 200mm. Termoporty jsou vybaveny robustními integrovanými držadly a klipsou k uzavření víka na kratší straně termoportu. rozměr: 636x498x560mm (550mm při stohování) hmotnost: 11,8 kg materiál: PP (polypropylen) + PUR (izolační pěna) úchyty a madla: odolný PA (polyamid) Termoport ve standardu dodáván bez GN ,vybaven speciální ohřevnou jednotkou integrovanou do dveří termoportu s připojovacím kabelem na 230V/300W. Objem: 2x 1/1-200 (12x 1/1-20) Pro teploty: -20 až 100°C Tepelná dezinfekce: až 130°C Výhřev: 230V/300W

### Informace

Katalogové číslo	3191104
Značka	Etol

### Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	500 W
Šířka:	446 mm
Výška:	560 mm
Barevné provedení:	modrá
Délka:	639 mm
Hmotnost:	14,5 kg
Materiál:	PP-C (polypropylen s antibakteriálním přídavkem)
Možnost tepelné dezinfekce:	krátkodobě do +130 °C
Tepelná odolnost:	dlouhodobě od -20 až do +100°C

## Parametry

Tepelný útlum:

0°C/ ohřev +1°C/h (měřeno vodou)

Úchyty a madla:

PA (polyamid) vysoce odolný

Určeno pro:

2x GN1/1, h = 200 mm a menší nebo 12x GN1/1, h = 20 mm

Výška při stohování:

550 mm