

Pultová chladicí vitrína rovné sklo TEFCOLD LCT 750 F



Popis produktu

Chladicí obslužná vitrína TEFCOLD LCT 750 F je ideálním pomocníkem pro vystavení cukrářských a lahůdkářských výrobků.

Díky ventilovanému chlazení je zajištěna rovnoměrná distribuce chlazení napříč celou vitrínou a můžete se spolehnout, že na všech policích bude stejná teplota.

Pultové chladicí vitríny umí efektivně oživit jakýkoliv prostor. Vitrína TEFCOLD LCT 750 F se díky svým malým rozměrům a nenáročnému chodu skvěle hodí např. do cukrárny, kavárny, bistra, ale najde si své využití také v jídelnách, na hotelových recepcích či na čerpacích stanicích.

Informace

Katalogové číslo	16038
Značka	TEFCOLD

Parametry

Teplotní rozsah	+2 až +8 °C
Klimatická třída	3
Hrubá / čistá váha	89 / 65 kg
Hrubý / čistý objem	120 / 67 l
Nožky / nohy	4 nastavitelné nožky
Exteriér	Nerezová ocel / Sklo
Interiér	Nerezová ocel / Sklo
Vnitřní osvětlení	LED
Typ ovládání	Elektronické
Typ chlazení	Ventilované
Typ odtávání	Automatické
Množství chladiva	45 g
Termometr	Ano
Energetická třída	C
Denní spotřeba	4.39 kWh/24h
Roční spotřeba	1603 kWh/rok
EEl	23 %
Příkon	242 W

Parametry

Napětí / Frekvence	220-240/50 V/Hz
Hlučnost	48 dB(A)
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	640 x 450 x 400 mm
Vnější rozměry (ŠxHxV)	700 x 560 x 670 mm
Rozměry balení (ŠxHxV)	784 x 641 x 790 mm
Přepravní kontejner 40 stop	153 ks
Výstavní plocha	0.72 m ²
Počet a typ dveří	2 posuvné prosklené dveře
Tvrzené sklo	Ano
Počet a typ polic	2 drátěné police chromové + základna