

Myčka dvouplášť. VS D50-37N-ASK



Popis produktu

Nová nadstandardně vybavená myčka VS D50-37N-ASK (dříve N50A PS EVO2) s mycím programem na pивní sklo (zakončeno studeným oplachem), koš 500x500, plnicí výška 350mm umožňující vkládat velké nádoby (např. podnosy, pizza talíře a sklo). Myčka je ovládána přehledným elektronickým LCD ovládacím panelem EVO2 s úsporným režimem. Vybavena dávkovači mycího a oplachového prostředku, odpadovým čerpadlem, změkčovačem vody se signalizací stavu. Speciální oplachovací systém s izolovaným bojlerem a pomocným oplachovým čerpadlem. Nová konstrukce nerezových rotačních mycích a oplachových ramen, hygienická lisovaná vana s dvojitou filtrací vody. Dvouplášťové izolované provedení včetně dveřivýrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty při mytí. VS D50-37N-ASK: koš 500x500, zásuvná výška 375mm, dávkovač mycího a oplachového prostředku, izolovaný bojler, berak tank systém, s pomocným oplachovým čerpadlem, vestavěný automatický změkčovač, odpadové čerpadlo, mycí program (60/120/180/480 sec.) a speciální program 118 sec. na pивní sklo zakončený studeným oplachem Základní výbava: - 1x koš 500x500 univerzál - 2x koš 500x500 na talíře 18ks - 1x košíček na příbory

Výbava: EVO2 - digitální ovládání (LCD displej)

Výbava: oplachový systém HY-NRG

Výbava: systém Energy Saver

Výbava: BREAK TANK systém

Výbava: vestavěný změkčovač vody se signalizací "A"

Výbava: vestavěné odpadové čerpadlo "S"

Výbava: dávkovače mycího a oplachového prostředku D/B (peristaltické)

Výbava: program na pивní sklo zakončený studeným oplachem "K"

Informace

Katalogové číslo

8643330

Značka

Sílanos

Parametry

Provedení:

dvouplášťové

Napájení:

400 V

Příkon:

5,05 kW

Šířka:

604 mm

Hloubka:

633 mm

Výška:

838 mm

Parametry

Odpadové čerpadlo:	ano
Oplachový systém s Break Tank:	ano
Oplachové čerpadlo:	ano
Cyklus pivní sklo (studený oplach):	480 sec.
Dávkovač mycího prostředku PD:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikrosplínač:	ano
Hmotnost:	58 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	550 W (287 l/min.)
Mycí cyklus:	60 / 120 / 180 / 480 sec.
Objem bojleru:	5,5 l
Objem vany:	11 l
Ovládání:	elektronické EVO2 (LCD)
Příkon bojleru:	4,5 kW
Příkon vany:	2 kW
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,3 l
Výkon košů:	60/30/20/8 ks/h
Výkon skla:	2160 / 1080 / 720 / 288 ks/hod
Výkon talířů:	1080 / 540 / 360 / 144 ks/hod
Zásuvná výška:	375 mm