

## Myčka nádobí jednoplášťová průchozí GE-H510 DD



### Popis produktu

Nová jednoplášťová průchozí výkonná automatická myčka nádobí v nerezovém provedení a atraktivním designu, vybavena nezávislými rotačními rameny (spodním oplachovým, nerezovým mycím, horním oplachovým a nerezovým mycím), snadným elektromechanickým ovládáním (otočný ovladač programů a vypouštění, kontrolka teploty a napájení) a funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Mycí teplota 60°C / oplachová teplota 85°C, minimalizace ztrát tlaku vody díky výkonnému mycímu čerpadlu. Objemná mycí vana vybavena systémem nerezových filtrů udržujících kvalitu vody. Přestavitelné vnitřní vodící lišty košů pro možnost rohového, nebo rovného průchodu košů, možnost umývat i rozměrné podnosy a plechy v max. rozměru GN1/1. Myčka je vybavena dávkovačem oplachového prostředku, dávkovačem mycího prostředku (DD).

Základní výbava : 1x koš na talíře / 1x univerzální koš 500x500x110mm / 1x košíček na příbory DD - dávkovač oplachového prostředku + peristatický dávkovač mycího prostředku Koš: 500 x 500 Napětí/příkon: 400V / 17,7kW Dávkovače M+O v ceně

### Informace

Katalogové číslo	8645019
Značka	Asber

### Parametry

Napájení:	400 V
Příkon:	17,7 kW
Délka:	675 mm
Hloubka:	675 mm
Výška:	1420 mm
Výbava:	DD
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikropínač:	ano
Hmotnost:	118 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	1200 W
Mycí cyklus:	55 / 75 / 120 sec.
Objem bojleru:	7 l

## Parametry

Objem vany:	45 l
Ovládání:	elektromechanické
Potřebný provozní tlak vody:	2-4 bar
Příkon bojleru:	12 kW
Příkon vany:	4,5 kW
Produkce:	65 / 48 / 30 košů/h
Provedení:	jednoplášťové
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	3 l / oplach
Výška s nohami:	1920 mm
Zásuvná výška:	420 mm