

Myčka skla dvouplášťová DS G35-20-DBS



Popis produktu

Nové provedení dvouplášťových automatických myček DS-G35-20-DBS (dříve S021/PS) s rotačními rameny (spodní mycí+oplachové, horním oplachové), vybavena výkonným odpadovým čerpadlem. Termostatický systém oplachu +85°C, minimalizace ztrát tlaku vody novým čerpadlem se dvěma vývody vybavený dvojitém filtrem. Díky tomuto čerpadlu a kvalitní izolaci stěn je hlučnost snižena na 48 dB. Přehledný snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí). D - Peristaltický dávkovač mycího prostředku

B - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku

S - Vybavena odpadovým čerpadlem Základní výbava: 2x koš univerzální 350 x 350 1x košíček na příbory

Informace

Katalogové číslo	8643304S
Značka	Silanos

Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	2,77 kW
Šířka:	423 mm
Hloubka:	466 mm
Výška:	589 mm
Výbava:	D/B/S
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikrosplínač:	ano
Hmotnost:	26 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ne / ano
Mycí čerpadlo:	170 W (109 l/min.)
Mycí cyklus:	60/120/180/480 sec.
Objem bojleru:	2,7 l
Objem vany:	11 l
Ovládání:	elektrické DIGIT2
Příkon bojleru:	2,6 kW

Parametry

Příkon vany:	1,6 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	350 x 350 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,4 l
Úroveň hluku:	48 dBA
Výkon košů:	60/30/20/8 ks/h
Zásuvná výška:	205 mm