

El. nízkoteplotní pec Moduline CSD 013E



Popis produktu

Elektrické nízkoteplotní zásuvky CSD určeny k nízkoteplotnímu pečení, dlouhodobému pečení "přes noc", šetrnému dohotovení a dále k udržení pokrmů v teplém stavu a následnému výdeji. Díky elektronické kontrole teploty komory jádra (vybaveny vpichovou teplotní sondou), času a snadnému systému odvlhčení komory je možno pokrmy udržovat, připravovat a servírovat kdykoliv ve stavu jako by byly právě připraveny. Statický kruhový topný systémem šetrného ohřevu, přesné a rychlé nastavení požadované teploty v komoře i jádru. Zařízení je v celonerezovém provedení se zaoblenými rohy, stohovatelné, s elektronickým panelem, regulací teploty +30 až +130°C a zobrazením teploty, klapkami pro odvlhčování v čele zásuvky a na zadní stěně komory. Šetrný provoz, snížení ztrát, úspora elektrické energie s využitím nočního provozu. Zásuvky s kvalitními pojezdy pro snadno manipulaci, 100% výsuvné (snadná vyjmutí a vkládání GN) a kapacitou pro GN 1/1 hloubka 150 mm. Zařízení je dodáváno bez GN. Funkce "HOLD" Nízkoteplotní pomalé pečení Funkce "časování" Sonda teploty v jádru Klapky odvlhčení, stohování Celonerezové provedení Kapacita 3x GN1/1-150 Funkce HOLD Vpichová teplotní sonda

Informace

Katalogové číslo

7223027

Značka

MODULINE s.r.l.

Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	1500 W
Šířka:	660 mm
Hloubka:	595 mm
Výška:	730 mm
Hmotnost:	32 kg
Celonerezové provedení:	ano
Dlouhodobé udržení:	ano
Funkce "časování":	ano
Funkce "HOLD":	ano
Kapacita:	3x GN 2/1 (h. max. 150 mm)
Klapky odvlhčení:	ano
Možnosti stohování:	ano
Nízkoteplotní ohřev:	ano

Parametry

Ovládání elektronické:	ano
Ovládání:	elektronické
Regulace teploty:	30-120°C
Řízení pečení "přes noc":	ano
Řízení teploty:	ano
Rozšířené programování:	ano
Sonda teploty v jádru:	ano
Systém ohřevu:	statický kruhový
Uložení GN v zásuvce:	na šířku
Vpichová teplotní sonda:	ano