

Horkovzdušná pec Primax FV-UME904-LR



Popis produktu

Pekařská a cukrářská pec Fast Value FV-UME904-LR manuální přivlčení do komory (tlačítko pro přivlčení do komory) model umožňující připojení na vodu Pekařské a cukrářské pece předního Italského výrobce firmy Primax jsou vyrobeny v Itálii z evropských komponentů a kvalitní nerezových materiálů, sestaveny pod přísnou kontrolou v moderním funkčním designu. Pece FAST jsou ideálním řešením pro lehké provozy k přípravě čerstvého, nebo zmraženého pečiva a dalších produktů. Pece jsou ideální pro kavárny, bary, rychlá občerstvení, čerpací stanice, plovárny. Celonerezové provedení AISI 430 (304), izolovaná komora (keramická vlákna), varný prostor se zaoblenými hranami a lisovaným dnem. Snadné manuální ovládání s nastavení teploty 50°- 270°C, nastavením času 0 - 120 min. a trvalý chod (nekonečno). Model je v provedení se snadným manuálním nástřikem (přivlčením) do komory, ovládan tlačítkem nástřiku. Dostatečný výkon a prodění vzduchu zajišťují dva výkonné ventilátory a nerezová výkonná tělesa Incoloy 800, vnitřní osvětlení komory. Snadno vyjímatelné těsnění varné komory. Odvětrávaná výklopná dvířka s dvojitým sklem a nerezovým bezpečně umístěným madlem. Nerez vyjímatelné zásuvy s roztečí 70 mm. izolovaná varná komora (keramická vlákna) snadné mechanické ovládání nastavení teploty 0-270°C nastavení času 0-120min + nekonečno tlačítko pro manuální nástřik (přivlčením) do komory výkonné nerezové topné těleso Incoloy 800 dva výkonné ventilátory (2x 55W) vnitřní halogenové osvětlení snadno vyjímatelné těsnění varné komory odvětrávaná výklopná dvířka s dvojitým sklem nerez vyjímatelné zásuvy s roztečí 70mm kapacita komory pro 4 plechy 600x400mm (GN1/1) (na objednávku model se zásuvy pro GN2/3) model umožňující připojení na vodu přípojka na vodu (O 3/4" / 1,5-2 bar / trvdost 4-12°F) model bez připojení na odpad

Informace

Katalogové číslo	7222615
Značka	Primax

Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	3,2 kW
Šířka:	725 mm
Hloubka:	715 mm
Výška:	605 mm
Přivlčování do komory:	manuální
Hmotnost:	50 kg
Kapacita:	GN 1/1
Kapacita:	4× EN 600 × 400 mm

Parametry

Nastavení času (trvalý chod):	0-120 min/ ?
Ovládání:	elektromechanické
Ovládání:	manuální
Osvětlení komory:	ano
Připojení vody / odpad:	3/4" / ne
Provedení dveří:	Čelní výklopné
Regulace teploty:	50-270 °C
Rozteč zásuvů:	70 mm
Ventilátor:	2x (55W)