

Myčka průchozí GTX-H500 W B DD (400V/11,25kW) odpadové čerpadlo



Popis produktu

Průchozí automatická myčka nádobí GTX-H500 v nerezovém provedení a atraktivním designu, vybavena nezávislými rotačními rameny (spodním oplachovým, nerezovým mycím, horním oplachovým a nerezovým mycím), snadným elektronickým ovládním umístěným v dolní části s displejem (zobrazení teploty vody v bojleru a mycí vany) a funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Myčka disponuje 3 mycími cykly 90°/120°/180°. Mycí teplota 60 °C / oplachová teplota 85 °C, minimalizace ztrát tlaku vody díky vykonnému mycímu čerpadlu 0,75 kW. Výkon bojleru 6kW (objem 7 l). Objem nádrže jen 33 litrů a topny výkon 4,5 kW společně se systéme dvojitého filtrování v nádrži z kompozitních materiálů udržující kvalitu vody při mytí. Lisovaná vana mycí komory bez vnitřních trubek a ostrých rohů pro zvýšení hygieny a čištění. Spotřeba vody na cyklus: 2,4 l/oplach. Anti-třecí vodítka pro snadné zvedání víka kapoty, což snižuje únavu obsluhy a zvyšuje produktivitu. Velký otvor při odklopení víka 440 mm umožňuje mytí velkého nádobí, sklenic, podnosů a gastronádob o max. rozměru GN 1/1. Myčka je vybavena dávkovačem oplachového prostředku, dávkovačem mycího prostředku (DD) a vestavěným oplachovým čerpadlem (W) garantující tlak vody při oplachování. Bezpečnostní termostat v mycí nádrži a bojleru. Základní vybava:

1× koš na talíře CP-16/18,

1× košíček na příbory CU-7

1× univerzální koš 500 × 500 × 110 mm CP-10 DD - dávkovač oplachového prostředku + peristalticky dávkovač mycího prostředku

W - Vestavěné oplachové čerpadlo

B - vybavena vestavěným odpadovým čerpadlem

Informace

Katalogové číslo

8645034

Značka

Asber

Parametry

Napájení:

400 V

Délka:

630 mm

Hloubka:

770 mm

Výška:

1485 mm

Výška:

1963 mm

Vybava:

W/B/DD

Celkový příkon:

11,25 kW

Parametry

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Dávkovač mycího prostředku: | ano |
| Dávkovač oplachového prostředku: | ano |
| Dveřní mikropínač: | ano |
| Hmotnost: | 96 kg |
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano |
| Mycí čerpadlo: | 750 W |
| Mycí cyklus: | 90 / 120 / 180 sec. |
| Objem bojleru: | 7 l |
| Objem vany: | 33 l |
| Ovládání: | elektronické + display |
| Odpadové čerpadlo: | ano |
| Oplachové čerpadlo: | ano |
| Potřebný provozní tlak vody: | 1-4 bar |
| Příkon bojleru: | 6 kW |
| Příkon vany: | 4,5 kW |
| Provedení: | jednoplášťové |
| Rozměr koše: | 500 x 500 mm |
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano |
| Spotřeba vody na cyklus: | 2,4 l |
| Výkon košů: | 40 / 20 ks/h |
| Výkon skla: | - |
| Výkon talířů: | - |
| Zásuvná výška: | 440 mm |