

# Šokový zchlazovač a zmrazovač BF-R101 (10x GN 1/1) EN



## Popis produktu

Multifunkční šokový zchlazovač a zmrazovač PRIMAX řady BF Multifunkční šokový zchlazovač/zmrazovač PRIMAX, řady BF určen pro rychlé HARD, nebo šetrné SOFT automatické zchlazení, zmrazení díky technologii, která dynamicky řídí teplotu. Inovativní technologie výrazně prodlužuje trvanlivost a zachovává vlastnosti a kvalitu potravin. Elektronické ovládání s přehledným displejem usnadňuje použití. PRIMAX technologie zchlazení/zmrazení: Šokové zchlazení - rychle ochlazuje jídlo z varné teploty +90°C na jednotnou teplotu +3°C za 90 min.(dle HACCP), tím blokuje množení bakterií a prodlužuje dobu skladování až o 70% při zachování kvality. Při využití vpichové teplotní sondy je adekvátně upraven čas dle dosažení požadované teploty v jádru. Šokové zmrazení - rychlé zmrazení z varné teploty +90°C na jednotnou teplotu -18°C za 240 min.(dle HACCP) způsobuje tvorbu mikrokystalů v kapalině, což znamená, že vlákna, struktura a chuť zůstávají nedotčeny. Při využití vpichové teplotní sondy je adekvátně upraven čas dle dosažení požadované teploty v jádru. Provedení a výbava: Automatické šokové zchlazování, nebo zmrazování s využitím teplotní vpichové sondy (čas se automaticky upravuje dle požadované teploty v jádru) Automatické šokové zchlazování, nebo zmrazování s pevně daným časem dle HACCP (bez využití teplotní vpichové sondy) Po skončení cyklu zchlazení / zmrazení se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, kde pracuje v udržovacím chladícím (+2/+ 5oC), nebo mrazícím (-18o) cyklu. Snadno ovladatelný elektronický ovládací panel s přehledným displejem zobrazujícím potřebné provozní informace, aktuální stav a umožňující ostatní i servisní nastavení Kvalitní izolace 60mm vstříkovaná pod vysokým tlakem (polyuretan 42 kg/m3), bez CFC. Interiér se zaoblenými rohy pro snadné čištění a udržení hygieny vnitřního prostoru. Vyjímatelné vnitřní zásuvy pro GN 1/1 (530x325mm) - modely BF-R51 a 101 (GN1/1 a EN 600x400) Čelní krycí panel chladicího systému vybaven otvory zabezpečujícími dobré proudění vzduchu a chlazení agregátu Zařízení je vybaveno robustními nerezovými výškově stavitelnými nohama a systém automatického odmrazování a odpařování kondenzátu bez spotřeby energie. Utěsněná kondenzační jednotka s větraným kondenzátorem a vanička kondenzátu snadno dostupná a vyjímatelná pro běžnou údržbu. Nerezová dobře izolovaná křídlová dvířka (otevírání až 110°) vybavena tvarovaným madlem a panty pro větší zatížení a dlouhou životnost.

## Informace

Katalogové číslo

6180107

Značka

Primax

## Parametry

Napájení:

230 V/1N/50 HZ

Příkon:

1724 W

Šířka:

790 mm

## Parametry

Hloubka:	830 mm
Výška:	1450 mm
Bez horní desky:	ano
Chladicí výkon:	1056 W
Chladivo:	R 452a
Elektronický ovládací panel:	digitální
Hmotnost:	128 kg
Kapacita plechů:	10x (600x400)
Kapacita:	10x GN1/1
Klimatická třída:	4
Rozměr komory:	670x558x700 mm
Rozteč vsunů:	67 mm
S horní deskou:	-
Sonda pro teplotu jádra:	ano
Umístění zásuvů:	na šířku
Zchlazování +90 °C/+3 °C:	25
Zmrazování +90 °C/-18 °C:	15