


# Panely ke stavebnicovým boxům 80 mm TEFCOLD CR 240x240x220



## Popis produktu

Panely TEFCOLD do chladicích místnosti se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit místnost v závislosti na konkrétním prostoru. Chladicí místnosti představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů. Naše řada panelů do chladicích místností je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich energeticky účinných monoblokových chladicích jednotek. Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. Nabízíme také panely do chladicích místnosti se širokými dveřmi (viz modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití.

## Informace

|                  |         |
|------------------|---------|
| Katalogové číslo | 44087   |
| Značka           | TEFCOLD |

## Parametry

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Hrubá / čistá váha         | 500 / 480 kg          |
| Hrubý / čistý objem        | l                     |
| Exteriér                   | Bílá                  |
| Interiér                   | Bílá                  |
| Zámek                      | Ano                   |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV)    | 2240 x 2240 x 2040 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV)     | 2400 x 2400 x 2200 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV)     | 2470 x 1860 x 970 mm  |
| Přepavní kontejner 40 stop | 8 ks                  |
| Počet a typ dveří          | 1 křídlové plně dveře |
| Změna otevírání dveří      | Ano                   |
| Objem                      | 10.24 m <sup>3</sup>  |
| Šíře izolace               | 80 mm                 |
| Hustota izolace            | 42 kg/m <sup>3</sup>  |