

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 39x39 - 230 V



Informace

Katalogové číslo	00011280
Značka	REDFOX

Parametry

Sap kód	00011280
Šířka netto [mm]	436
Hloubka netto [mm]	535
Výška netto [mm]	670
Hmotnost netto [kg]	32.00
Šířka brutto [mm]	486
Hloubka brutto [mm]	585
Výška brutto [mm]	720
Hmotnost brutto [kg]	35.00
Typ spotřebiče	Elektrické zařízení
Typ ovládání	Digitální
Materiál	AISI 304
Příkon elektrický [kW]	3.500
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Počet programů	5
Otevírání zařízení	Vyklápěcí dolů
Světlá výška dveří [mm]	320
Vstupní tlak [bar]	2-4
Nastavitelné nožičky	Ano
Počet pláštěů	1
Samočisticí cyklus	Ano
Objem bojleru [l]	2.60
Příkon bojleru [kW]	2.600

Parametry

Objem vany [l]	8
Příkon vany [kW]	0.600
Počet společných ramen pro oplach a mytí	2
Uchycení ramen	Ručně povolitelný/utažitelný šroub
Typ mycích ramen	Otočná dvojcípá
Materiál mycích ramen	Kompozit
Typ oplachových ramen	Otočná dvoucípá
Materiál oplachových ramen	Kompozit
Podpěry košů	lisované
Hladinové filtry vany	kompozitní
Odpadový filtr	ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu
Termostop	Ano
Regulovatelný termostat bojleru	Ano
Kapacita košů	24-30-60
Systém dávkování chemie	ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
Systém úspory energie	EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru
Elektroventil na horkou vodu	Ano
Rozměr koše [mm]	390 x 390
Typ displeje	3 místní displej + diodová lišta
USB port	Ano, pro aktualizaci firmware
Odpadové čerpadlo	Ano
Autodiagnostika	Ano
Typ mycího čerpadla	dvoucestné - DuoFlow
Dávkovací čerpadlo mycího detergentu	Ano
Dávkovací čerpadlo oplachu	Ano
Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	1,6
Doba mycího cyklu [s/koš]	60-120-150
Teplota oplachové vody [°C]	65
Standardní výbava k zařízení	2x koš na sklo, 1x koš na příbory
Program ProSpeed	Ano
Program ProFessional	Ano
Program ProTemp	Ano
Program ProClean	Ano
Program ProDrain	Ano
Hlučnost přístroje [dB]	61,5