

Stůl mrazící GREEN GGTN-7-135-20



Popis produktu

Stoly jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designu s dokonalou povrchovou úpravou. Robustní pracovní nerezová deska se stříkanou 30 mm izolací, osazená standardně lemem vysokým 100 mm, který zabraňuje rozlití za chladicí stůl. Zesílené stěny o tloušťce 60 mm pro menší vykyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³) bez CFC, vstříkovaná pod vysokým tlakem. Robustní plně dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale integrovanou rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot). Závěsy dveří s automatickým návratem pro dokonalé uzavření, které minimalizují teplotní ztráty. Dveře mají 120° pozici a zavírají se automaticky při úhlu menším než 90°. Dveřní závěsy jsou oboustranné, možná úprava na místě. Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných teplotních parametrů. Podsvícený displej s tlačítkem start-stop. Otočný přední panel s ovládáním, usnadní přístup k chladicímu agregátu. Designe odvětrávacích otvorů umožňuje zabudování stroje bez snížení výkonu. Na předním panelu je umístěn "Ventilační mřížka" pro kvalitní proudění vzduchu k chladicímu systému a zajištění tak jeho lepší efektivity. Vyparník s nuceným oběhem s antikoročním krytem. Systém Intelligent Air Circulation zajišťuje dokonalou konzistenci teploty a proudění vzduchu uvnitř komory skříně. Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru, namísto topných prvků, tím se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje se doba odmrazování na polovinu. Nastavitelné nohy z nerezové oceli. Výšku lze nastavit jednotlivě (125 mm - 200 mm), Pohodlné čištění. Kolečka s nožní brzdou jsou za příplatek jako volitelné příslušenství. Odnímatelné vodící lišty umožňují pohodlné nastavení pozice drátěných roštů přesně jak potřebujete a usnadňují čištění, vše bez použití dalších nástrojů. Drátěné rošty jsou potažené epoxidem, to zlepšuje jejich ochranu a umožňuje ukládání různých typů balení s maximálním zatížením do 40 kg. 13 pozic umístění roštu pro zvýšení zatížení s roztečí 36 mm. Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení/zasunutí) udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří. Vnitřní hrany okrajů komor jsou zaoblené. Snadnější čištění a snížení vyskytu nečistot. Vhodné pro umístění gastronádob GN 1/1; do polohovatelných zásuvů. Ve standardu dodávány 1 rošt pro GN 1/1 na každé plně dveře. Chladicí plyn: Mrzící stoly R290 uhlovodík (HC), chladicí stoly R600a uhlovodík (HC) Pracovní teplota: mrazící -17 ° až -21 °C, chladicí 0 až +8 °C v klimatických podmínkách třídy IV. Napájecí napětí: 230 V/1N/50Hz

Informace

Katalogové číslo

6176760

Značka

Asber

Parametry

Napájení:

230 V/1N/50 HZ

Příkon:

355 W

Šířka:

1342 mm

Hloubka:

700 mm

Parametry

Výška:	850 mm
Chladivo:	R290a
Druh chlazení:	ventilované
Energetická třída:	E
Klimatická třída:	4
Ovládání:	dotykový displej
Počet dveří / roštů:	2x plné / 2
Počet sekcí:	2
Počet zásuvek:	0
Provedení:	celonerezové
Regulace teploty:	-17 ° až -21 °C
Roční spotřeba energie:	2422 kWh
Rozměr police:	GN 1/1 (325 x 520 mm)
Typ stolu:	mrazící
Způsob odtávání:	automatické