

Myčka skla dvouplášťová DS G40-30-DB



Popis produktu

Nové provedení dvouplášťových automatických myček DS-G40-30-DB (dříve S030) s rotačními rameny (spodní mycí+oplachové, horním oplachové). Termostatický systém oplachu +85°C, minimalizace ztrát tlaku vody novým čerpadlem se dvěma vývody vybavený dvojitým filtrem. Díky tomuto čerpadlu a kvalitní izolaci stěn je hlučnost snižena na 48 dB. Přehledný snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí). D - Peristaltický dávkovač mycího prostředku

B - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku Základní výbava: 2x koš univerzální 400 x 400 1x košíček na příbory Koš: 400 x 400

Napětí: 230V Dávkovače peristaltické (M+O)

Informace

Katalogové číslo	8643306
Značka	Silanos

Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	2,97 kW
Šířka:	473 mm
Hloubka:	513 mm
Výška:	689 mm
Výbava:	D/B
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikrosplínač:	ano
Hmotnost:	34 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ne / ano
Mycí čerpadlo:	170 W (109 l/min.)
Mycí cyklus:	60/120/180/480 sec.
Objem bojleru:	3,5 l
Objem vany:	14 l
Ovládání:	elektronické DIGIT2
Příkon bojleru:	2,8 kW

Parametry

Příkon vany:	1,6 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	400 x 400 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,4 l
Úroveň hluku:	48 dBA
Výkon košů:	60/30/20/8 ks/h
Zásuvná výška:	300 mm