

Změkčovač vody MS-1500 automatický - programovatelný



Popis produktu

Automatický změkčovač vody s řídicí hlavicí (MS) slouží k úpravě vody a zabraňuje usazování vápenatých usazenin, minerálů (zejména vápník a hořčík) ve Vašich spotřebičích. Jednoduchý mechanický systém zaručuje při správném používání efektivní výkon a bezporuchovost zařízení po mnoho let. Regenerace probíhá automaticky v nastaveném dnu a čase, tabletovou solí. Případně poloautomatická regenerace, která se spouští stisknutím tlačítka. Během regenerace je neupravená voda k dispozici. Snadná nenáročná obsluha. Model je dodáván s adaptérem pro napájení 230V a odpadní hadicí pro regeneraci. Použití změkčovače: díky svým kompaktním rozměrům je vhodný pod bary, pro podstolové myčky, výrobnyky ledu, kávovary, ale je také vhodný i pro průchozí myčky, nebo konvektomaty. Proces změkčování: probíhá v zásobníku naplněném pryskyřicí. Průchodem vody katexem dochází k výměně vápenatých a hořečnatých iontů za ionty sodíkové. Jakmile je pryskyřice nasycena, přestane být efektivní a musí být zregenerována solí. Regenerace probíhá automaticky, je to proces který očišťuje solným roztokem části pryskyřice od mechanických nečistot a vymývá nahromaděné ionty vápníku a hořčíku do odpadu, což umožňuje znovu využití katexové náplně. Fáze regenerace: výplach protiproudem / oplach solným roztokem / rychlé oplachování / doplňování vody do nádrže se solí MS-1500 - plně automatický změkčovač vody s elektromechanickým ovládním (možnosti nastavení času a dne požadované regenerace, nebo poloautomatický režim).

Informace

Katalogové číslo

8640503

Značka

Tip-gastro

Parametry

Napájení:

230 V

Kapacita zásobníků:

20 kg (voda+sůl)

Max. průtok vody:

35

Max. teplota vstupní vody:

40°C

Pracovní tlak:

1,5-6 bar

Připojení:

3/4"