


Panely ke stavebnicovým boxům 80 mm TEFCOLD CR 210x210x220



Popis produktu

TEFCOLD stavebnicové boxy se dají jednoduše rozebrat a následně znovu složit. Vnitřní a venkovní nátěr je v souladu s hygienickými předpisy, izolace je vysokotlaká polyuretanová bez freonů. Díky variabilní možnosti sestavení boxu se může zákazník rozhodnout pro postavení více boxů se společnou stěnou nebo pro box průchozí se dveřmi na dvou stranách. Zákazník si rovněž může zvolit příslušenství, jako je např. regálový systém, nerezová rampa, extra zásuvka nebo plastové lamely do průchodu. Otevírání dveří lze měnit. Podlaha je složena z nerezového protiskluzového plechu o síle 1 mm, z pozinkovaného plechu a polyuretanové izolace o hustotě 42 kg/m³. Světlost dveří může být 580x1840, 700x1840 nebo 850x1840 mm.

Informace

Katalogové číslo	41838
Značka	TEFCOLD

Parametry

Hrubá / čistá váha	398 / 378 kg
Hrubý / čistý objem	7700 l
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Zámek	Ano
Denní spotřeba	0 kWh/24h
Roční spotřeba	0 kWh/rok
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	1940 x 1940 x 2040 mm
Vnější rozměry (ŠxHxV)	2100 x 2100 x 2200 mm
Rozměry balení (ŠxHxV)	2180 x 1570 x 1080 mm
Přepravní kontejner 40 stop	14 ks
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře
Změna otevírání dveří	Ano
Objem	7.68 m ³
Šíře izolace	80 mm

Parametry

Hustota izolace

42 kg/m³