

## Myčka nádobí VS P109-86N-D



### Popis produktu

Automatická dvouplášťová myčka kuchyňského (černého) nádobí VS P109-86N-DB (dříve LP109 EVO2 HY-NRG) s čelním plněním v celonerezovém provedení. Speciální konstrukce mycích ramen proti zanášení (snadno demontovatelná pro čištění) doplněny o dvě postranní vertikální statická ramena výrazně zvyšující účinek mytí i bočního. Lisovaná vana s dvojitými filtry a obými rohy pro hygienu a snadnou údržbu. Dvouplášťové provedení výrazně snižuje hladinu hluku a tepelné ztráty (náklady na energie, lepší pracovní prostředí). Velký nerezový zakládací koš (615 x 1150 mm) a úložná výška až 860 mm umožňuje mýt podnosy, gastronádoby, pekařské plechy, přepravky (800x600 a 600x400 mm). Vysoce účinné mycí čerpadlo zajišťuje dostatečný výkon pro 4 mycí a 4 oplachová rotační nerezová ramena. Bezproblémový chod stroje zaručuje snadné elektronické ovládání s LCD displejem EVO2 s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Čtyři přednastavené mycí cykly pro různé typy nádobí. Dvě úrovně menu: ovládací a technické (chráněné kódem PIN - servis). Počítadlo denního a celkového počtu cyklů. Základní výbava myčky: 1x koš 615 x 1150 mm univerzál nerez kuchyňské nádobí s kolečky pro snadnou manipulaci, 1x stojan na tácy VS P109-86N-D: koš 615x1150mm, dávkovač mycího a oplachového prostředku Základní výbava: 1x koš univerzál + stojan na plechy Koš: 615x1150 Napájení : 400V (16kW) El. ovládání EVO2 HY-NRG / BREAK TANK

### Informace

Katalogové číslo	8643350
Značka	Silanos

### Parametry

Napájení:	400 V
Příkon:	16 kW
Šířka:	1135 mm
Hloubka:	785 mm
Výška:	2150 mm
Automatický start:	ano
Výbava:	D/B
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Hmotnost:	300 kg
Horizontální postranní mycí rameno (statické) 2x:	ano
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano

## Parametry

Mycí čerpadlo:	2x 2000 W (2x 832 l/min.)
Mycí cyklus:	180 / 360 / 540 / 600 sec.
Objem bojleru:	12 l
Objem vany:	96 l
Ovládání:	elektrické EVO2
Oplachové čerpadlo:	180 W
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank:	ano
Příkon bojleru:	12 kW
Příkon vany:	8 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	615 x 1150 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	8 l
Systém Energy Saver:	ano
Úroveň hluku:	70 dBA
Vana s dvojitou filtrací:	ano
Výkon košů:	20/10/7/6 ks/h
Výška s nohami:	2440 mm
Zásuvná výška:	835 mm