

Myčka průchozí DS H50-40NPF-DB



Popis produktu

Výkonná nová automatická myčka Silanos DS H50-40NPF (dříve N1300S) v dvouplášťovém celonerezovém provedení s masivním madlem, vybavena výkonným bojlerem 10 kW a mycím čerpadlem 1,1 kW (řešeno pro rychlé nahřátí a vysoký výkon mytí). Myčka má lisovanou vanu s dvojitou filtrací, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a čistotu, nezávislá rotační a mycí oplachová ramena. Výkonné mycí čerpadlo vybaveno systémem samovyprazdňování (dokonalá mycí síla, maximální hygiena mytí a čištění). Termostatický systém oplachu garantující teplotu vody při oplachování +85°C. Dvouplášťový izolovaný horní zákryt (snížení tepelných ztrát a hlučnosti). Bezproblémový chod stroje zajišťuje "nový" snadno ovladatelný digitální ovládací panel DIGIT2 (4 mycí cykly, LED systém pro signalizaci funkcí) s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. D - Peristaltický dávkovač mycího prostředku

B - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku
Základní výbava: 2x koš 500x500 na talíře 18 ks 1x koš 500x500 univerzální 2x košíček na příbor Koš: 500x500 Napájení : 400V (11,1kW) Provedení: dvouplášťové Ovládání: elektronické

Informace

Katalogové číslo	8643308
Značka	Silanos

Parametry

Napájení:	400 V
Příkon:	11,1 kW
Šířka:	655 mm
Hloubka:	745 mm
Výška:	1500 mm
Výbava:	D/B
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikrospínač:	ano
Hmotnost:	120 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	1100 W (503 l/min.)
Mycí cyklus:	60/120/180/480 sec.
Objem bojleru:	12 l

Parametry

Objem vany:	30 l
Ovládání:	elektrické DIGIT2
Příkon bojleru:	10 kW
Příkon vany:	3 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,6 l
Úroveň hluku:	68 dBA
Vana s dvojitou filtrací:	ano
Výkon košů:	60/30/20/8 ks/h
Výkon talířů:	540 / 360 ks/hod
Výška s nohami:	1950 mm
Zásuvná výška:	405 mm