

## Myčka PREMIUM2 40/DA



### Popis produktu

Dvouplášťové automatické izolované myčky PREMIUM2 obsahují: Intuitivní elektronické ovládání s TFT displejem a tlačítkem START se zobrazením (signalizací) aktuální stavu. 9 mycích programů: (7 mycích cyklů s částečnou a 2 s úplnou obměnou vody před oplachem). Systém PLUS (izolovaný bojler a oplachové čerpadlo). Thermostop pro konstantní tlak a teplotu vody při oplachu. Energy saving - úsporný systém s režimem Stand-by pro max. úsporu elektrické energie. Self-diagnostic - autodiagnostika se dvěma různými úrovněmi ovládání. Samočistící cyklus Smart Drain. Lisovaná vana, dvojitý filtrační systém z nerez oceli. Rotační oplachová a nerezová mycí ramena (horní/spodní). Peristaltické dávkovače mycích a oplachových prostředků. Systém trojnásobné ochrany mycího a odpadového čerpadla. OPTI-RINSE - optimální technologie mytí (nižší spotřeba vody, mycích prostředku a elektrické energie na jeden cyklus). Programovatelná funkce START, spuštění cyklu při zavření dveří. Automatické dávkovače mycího a oplachového prostředku. Vestavěné odpadové čerpadlo. Tepelná izolace bojleru. HYGIENA+ termodezinfekční cyklus zaručující nejvyšší úroveň hygieny (10 min. mytí při dosažení 65 °C v bojleru. Závěrečný oplach při 87 °C.) Základní výbava: 2x koš 400 x 400 mm univerzál, 1x stojan na podšálky, 1x košíček na příbory. PLUS SYSTÉM

Inovativní proplachovací systém se stálou teplotou a konstantním tlakem vody, bez ohledu na vnější podmínky. V systému PLUS je voda odebírána z bojleru 85°C pomocí pomocného čerpadla zajišťujícího správný tlak na oplachových tryskách a provoz stroje bez ohledu na tlak a teplotu vody. Tímto způsobem zajistíte řádné opláchnutí i při nižším tlaku a teplotě v síti. Voda je do bojleru doplňována vždy až po dokončení mytí. Systém Break Tank navíc eliminuje zpětný tok vody ze sítě.

### Informace

Katalogové číslo	8644441
Značka	KROMO

### Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	3,25 kW
Šířka:	460 mm
Hloubka:	550 mm
Výška:	780 mm
Hygiene+:	ano
Autodiagnostika:	ano
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano

## Parametry

8 mycích programů:	ano
Dveřní mikropsínač:	ano
Hmotnost:	50 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	250 W
Mycí cyklus:	60/120/180/90/180 sec
Objem bojleru:	5,5 l
Objem vany:	7 l
Oplachový systém PLUS / Thermostop :	ano / ano
Ovládání:	elektronické + display
Odpadové čerpadlo:	ano
Oplachové čerpadlo:	250 W
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank:	ne
Příkon bojleru:	3 kW
Příkon vany:	2,1 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	400 x 400 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	3 l
Systém Energy Saving:	ano
Výkon košů:	60/30/20/40/30 ks/h
Zásuvná výška:	310 mm