

Myčka průchozí GSX-H510 W P/U/SA B DD (400V/11,85kW)



Popis produktu

Výkonná průchozí automatická myčka nádobí GSX-H510 v nerezovém provedení s dvouplášťovým zákrytem, v atraktivním designu, vybavena nezávislými rotačními rameny (spodním oplachovým, nerezovým mycím, horním oplachovým a nerezovým mycím), snadným elektronickým ovládáním umístěným v horní části víka kapoty s displejem (zobrazujícím teplotu vody vany a bojleru a další provozní hlášení a barevně stav myčky) s funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Specificky cyklus mytí skla v souladu s DIN10511. Dodatečně samočisticí program. Myčka disponuje 4 mycími cykly 55"/75"/120"/480". Mycí teplota 60 °C / oplachová teplota 85 °C, minimalizace ztrát tlaku vody díky vykonnému mycímu čerpadlu 0,75 kW. Výkon bojleru 9kW (objem 7 l). Objem nádrže jen 28 litrů a topny výkon 2,1 kW společně se systéme dvojitého filtrování v nádrži z kompozitních materiálů udržující kvalitu vody při mytí. Lisovaná vana mycí komory bez vnitřních trubek a ostrých rohů pro zvýšení hygieny a čištění. Spotřeba vody na cyklus: 2,4 l/oplach. Anti-třecí vodítka pro snadné zvedání víka kapoty, což snižuje únavu obsluhy a zvyšuje produktivitu. Velký otvor při odklopení víka 440 mm umožňuje mytí velkého nádobí, sklenic, podnosů a gastronádob o max. rozměru GN 1/1. Myčka je vybavena dávkovačem oplachového prostředku, dávkovačem mycího prostředku (DD), vestavěným oplachovým čerpadlem (W) garantující tlak vody při oplachování, odpadovým čerpadlem (B). Vstupní teplota vody min.-max. u modelů HR: 15-25 oC. Bezpečnostní termostat v mycí nádrži a bojleru. Základní vybava:

1× koš na talíře CP-16/18,

1× košíček na příbory CU-7

1× univerzální koš 500 × 500 × 110 mm CP-10 SA - nerezová oplachová ramena

P - dvouplášťové provedení víka kapoty

U - elektronické ovládání v horní části kapoty víka – linie Supreme

DD - dávkovač oplachového prostředku + peristaltický dávkovač mycího prostředku

B - vybavena vestavěným odpadovým čerpadlem

W - Vestavěné oplachové čerpadlo

Informace

Katalogové číslo

8645042

Značka

Asber

Parametry

Napájení:

400 V

Šířka:

630 mm

Parametry

Hloubka:	770 mm
Výška:	1505 mm
Výška:	1983 mm
Výbava:	W/P/U/SA/B/DD
Celkový příkon:	11,85 kW
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikropsínač:	ano
Hmotnost:	110 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	750 W
Mycí cyklus:	55 / 75 / 120 / 480 sec.
Objem bojleru:	7 l
Objem vany:	28 l
Ovládání:	elektronické + display
Odpadové čerpadlo:	ano
Oplachové čerpadlo:	ano
Potřebný provozní tlak vody:	1-4 bar
Příkon bojleru:	9 kW
Příkon vany:	2,1 kW
Provedení:	jednoplášťové s dvouplášťovým víkem kapoty
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,4 l
Výkon košů:	65 / 48 / 30 ks/h
Výkon skla:	-
Výkon talířů:	-
Zásuvná výška:	440 mm