

# Myčka průchozí GTX-H510 W B DD (400V/14,25kW) odpadové čerpadlo



## Popis produktu

Výkonná průchozí automatická myčka nádobí GTX-H510 v nerezovém provedení a atraktivním designu, vybavena nezávislymi rotačními rameny (spodním oplachovým, nerezovým mycím, horním oplachovým a nerezovým mycím), snadným elektronickým ovládáním umístěným v dolní části s displejem (zobrazení teploty vody v bojleru a mycí vany) a funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Myčka disponuje 3 mycími cykly 55"/75"/120". Mycí teplota 60 °C / oplachová teplota 85 °C, minimalizace ztrát tlaku vody díky vykonnému mycímu čerpadlu 0,75 kW. Výkon bojleru 9kW (objem 7 l). Objem nádrže jen 33 litrů a topný výkon 4,5 kW společně se systémem dvojitého filtrování v nádrži z kompozitních materiálů udržující kvalitu vody při mytí. Lisovaná vana mycí komory bez vnitřních trubek a ostrých rohů pro zvýšení hygieny a čištění. Spotřeba vody na cyklus: 2,4 l/oplach. Anti-třecí vodítka pro snadné zvedání víka kapoty, což snižuje únavu obsluhy a zvyšuje produktivitu. Velký otvor při odklopení víka 440 mm umožňuje mytí velkého nádobí, sklenic, podnosů a gastronádob o max. rozměru GN 1/1. Myčka je vybavena dávkovačem oplachového prostředku, dávkovačem mycího prostředku (DD) a vestavěným oplachovým čerpadlem (W) garantující tlak vody při oplachování. Bezpečnostní termostat v mycí nádrži a bojleru. Základní vybava:

1× koš na talíře CP-16/18,

1× košíček na příbory CU-7

1× univerzální koš 500 × 500 × 110 mm CP-10 DD - dávkovač oplachového prostředku + peristaltický dávkovač mycího prostředku

W - Vestavěné oplachové čerpadlo

B - vybavena vestavěným odpadovým čerpadlem

## Informace

Katalogové číslo

8645038

Značka

Asber

## Parametry

Napájení:

400 V

Šířka:

630 mm

Hloubka:

770 mm

Výška:

1485 mm

Výška:

1963 mm

Vybava:

W/B/DD

Celkový příkon:

14,25 kW

## Parametry

Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Dveřní mikropínač:	ano
Hmotnost:	96 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	750 W
Mycí cyklus:	55 / 75 / 120 sec.
Objem bojleru:	7 l
Objem vany:	33 l
Ovládání:	elektronické + display
Oplachové čerpadlo:	ano
Potřebný provozní tlak vody:	1-4 bar
Příkon bojleru:	9 kW
Příkon vany:	4,5 kW
Provedení:	jednoplášťové
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,4 l
Výkon košů:	65 / 48 / 30 ks/h
Výkon skla:	-
Výkon talířů:	-
Zásuvná výška:	440 mm