

Chladicí stůl TP13/2M s deskou bez zadního lemu



Popis produktu

Unikátní systém rychlé výměny jednotky PLUG-IN pro snadnou, rychlou výměnu, opravu a připojení k elektronice řízení (výrazné snížení času a nákladu na servis). Tropikalizovaná kondenzační jednotka (do okolní teploty +43 °C) s optimálním prostorem pro chlazení agregátu. Výparník s antikoročním povlakem a účinkem, dvojitým vakuovým cyklem pro zvýšení účinnosti chladicího systému a výkonu. Pravidelný a kalibrovaný průtok vzduchu zajišťuje dokonalou rovnoměrnost nastavené teploty pro všechny police (mrazící i chladící modely). Systém Coldline pro rychlé, ale šetrné odtávání s minimálním tepelným výkyvem zabráňujícím poškození uložených potravin a výrazně snižujícím spotřebu energie. TP - model s deskou bez zadního lemu

Informace

| | |
|------------------|-----------|
| Katalogové číslo | 6171508TP |
| Značka | Coldline |

Parametry

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Napájení: | 230 V/1N/50 HZ |
| Příkon: | 250 W |
| Chladivo: | R290 |
| Délka: | 1300 mm |
| Druh chlazení: | ventilované |
| Hloubka s deskou (bez desky): | 700 (680) mm |
| Hmotnost: | 115 kg |
| Klimatická třída: | 5 |
| Ovládání: | elektronické s displejem |
| Počet dveří / roštů: | 1x plné / 1 |
| Odpařování kondenzátu: | automatické |
| Počet sekcí: | 2 |
| Počet zásuvek: | 2 (1/2) |
| Provedení vnitřní / vnější: | nerez / nerez |
| Regulace teploty: | -2 až +8°C |
| Rozměr roštu: | GN 1/1 (325 x 520) |
| Rozměr zásuvek GN 1/1: | 526 x 325, h=205 |

Parametry

| | |
|------------------------------|--------------|
| Spotřeba energie: | 527 kWh |
| Teplota okolí (min./max.): | 0/+43°C |
| Třída energetické účinnosti: | A |
| Typ stolu: | chladicí |
| Výška s deskou (bez desky): | 850 (810) mm |
| Způsob odtávání: | automatické |