

Myčka PREMIUM2 50 SMALL DA



Popis produktu

Dvouplášťové automatické izolované myčky PREMIUM2 obsahují: Intuitivní elektronické ovládání s TFT displejem a tlačítkem START se zobrazením (signalizací) aktuální stavu. 9 mycích programů: (7 mycích cyklů s částečnou a 2 s úplnou obměnou vody před oplachem). Systém PLUS (izolovaný bojler a oplachové čerpadlo). Thermostop pro konstantní tlak a teplotu vody při oplachu. Energy saving - úsporný systém s režimem Stand-by pro max. úsporu elektrické energie. Self-diagnostic - autodiagnostika se dvěma různými úrovněmi ovládání. Samočistící cyklus Smart Drain. Lisovaná vana, dvojitý filtrační systém z nerez oceli. Rotační oplachová a nerezová mycí ramena (horní/spodní). Peristaltické dávkovače mycích a oplachových prostředků. Systém trojnásobné ochrany mycího a odpadového čerpadla. OPTI-RINSE - optimální technologie mytí (nižší spotřeba vody, mycích prostředku a elektrické energie na jeden cyklus). Programovatelná funkce START, spuštění cyklu při zavření dveří. Automatické dávkovače mycího a oplachového prostředku. Vestavěné odpadové čerpadlo. Tepelná izolace bojleru. HYGIENA+ termodezinfekční cyklus zaručující nejvyšší úroveň hygieny (10 min. mytí při dosažení 65 °C v bojleru. Závěrečný oplach při 87 °C.) Myčka skla a nádobí PREMIUM2 50 SMALL HYGIENE+ DA s sníženou výškou na 730 mm pro zabudování / Základní výbava: 1× koš 500 × 500 mm na talíře, 1× koš 500 × 500 mm univerzál, 1× košíček na příbory. PLUS SYSTÉM

Inovativní proplachovací systém se stálou teplotou a konstantním tlakem vody, bez ohledu na vnější podmínky. V systému PLUS je voda odebírána z bojleru 85°C pomocí pomocného čerpadla zajišťujícího správný tlak na oplachových tryskách a provoz stroje bez ohledu na tlak a teplotu vody.

Informace

| | |
|------------------|---------|
| Katalogové číslo | 8644446 |
| Značka | KROMO |

Parametry

| | |
|---------------------|--------------|
| Provedení: | dvouplášťové |
| Napájení: | 400 V |
| Příkon: | 6,35 kW |
| Šířka: | 600 mm |
| Hloubka: | 610 mm |
| Výška: | 730 mm |
| Odpadové čerpadlo: | ano |
| Oplachové čerpadlo: | ano |
| Hygiene+: | ano |

Parametry

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Autodiagnostika: | ano |
| Dávkoč měč mycího prostředku: | ano |
| Dávkoč měč oplachového prostředku: | ano |
| 8 mycích programů: | ano |
| Dveřní mikrospínač: | ano |
| Hmotnost: | 60 kg |
| Horní mycí / oplachové rameno: | ano / ano |
| Mycí čerpadlo: | 350 W |
| Mycí cyklus: | 60/120/180/90/180 sec |
| Objem bojleru: | 11 litrů |
| Objem vany: | 10 l |
| Oplachový systém PLUS / Thermostop : | ano / ano |
| Ovládání: | elektronické + display |
| Příkon bojleru: | 6 kW |
| Příkon vany: | 1,1 kW |
| Rozměr koše: | 500 x 500 mm |
| Spodní mycí / oplachové rameno: | ano / ano |
| Spotřeba vody na cyklus: | 3,5 l |
| Systém Energy Saving: | ano |
| Výkon košů: | 60/30/20/40/20 ks/h |
| Zásuvná výška: | 260 mm (GN1/1) |