

## Myčka PREMIUM2 50 HR



### Popis produktu

Modely s HR jsou vybaveny rekuperačním systémem ENERGY RECOVERY (využití zbytkové energie odpadní páry pro ohřev vstupní vody). Tepelný výměník odebírá veškeré teplo produkované myčkou v podobě odcházející páry, které by jinak bylo rozptýleno v kuchyni a využije je pro ohřev vstupní studené vody. Využitím rekuperace dosáhnete výrazné úspory 35 % nákladů na spotřebě energie. Základní výbava: 1× koš 500 x 500 na talíře, 1× koš 500 x 500 univerzál, 1× košíček na příbory. Dvouplášťová automatická izolovaná myčka PREMIUM2 50 HR pro mytí skla a nádobí s rekuperací tepla HR, úspora 35% nákladů na spotřebě energie. Intuitivní elektronické ovládání s TFT displejem a tlačítkem START se zobrazením (signalizací) aktuální stavu. 6 mycích programů (1 mycí cyklus (60") na sklo s částečnou a 2 mycí cykly (180"/360") s úplnou obměnou vody před oplachem. Systém PLUS (izolovaný bojler a oplachové čerpadlo). Thermostop pro konstantní tlak a teplotu vody při oplachu. Energy saving - úsporný systém s režimem Stand-by pro max. úsporu elektrické energie. Self-diagnostic - autodiagnostika se dvěma různými úrovněmi ovládání. Samočisticí cyklus Smart Drain. • Lisovaná vana, dvojitý filtrační systém z nerez oceli. Rotační oplachová a nerezová mycí ramena (horní/spodní). Peristaltické dávkovače mycích a oplachových prostředků. Systém trojnásobné ochrany mycího a odpadového čerpadla. • Programovatelná funkce START, spuštění cyklu při zavření dveří. • Automatické dávkovače mycího a oplachového prostředku. Vestavěné odpadové čerpadlo. Tepelná izolace bojleru. HYGIENA+ termodezinfekční cyklus zaručující nejvyšší úroveň hygieny (10 min. mytí při dosažení 65 °C v bojleru. Závěrečný oplach při 87 °C.)

### Informace

Katalogové číslo	8644452
Značka	KROMO

### Parametry

Provedení:	dvouplášťové
Napájení:	400 V
Příkon:	6,65 kW
Šířka:	600 mm
Hloubka:	610 mm
Výška:	850 mm
Odpadové čerpadlo:	ano
Oplachový systém s Break Tank:	ano
Oplachové čerpadlo:	ano
Hygiene+:	ano

## Parametry

Autodiagnostika:	ano
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
8 mycích programů:	ano
Dveřní mikrospínač:	ano
Hmotnost:	64,5 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	650 W
Mycí cyklus:	60/120/180/90/180 sec
Objem bojleru:	11 litrů
Objem vany:	10 l
Oplachový systém PLUS / Thermostop :	ano / ano
Ovládání:	elektronické + display
Příkon bojleru:	6 kW
Příkon vany:	1,1 kW
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	3,5 l
Systém Energy Saving:	ano
Výkon košů:	60/30/20/40/20 ks/h
Zásuvná výška:	340 (GN1/1)