


Panely ke stavebnicovým boxům 120 mm CR 300x300x220 WD



Popis produktu

Panely TEFCOLD pro stavbu stavebnicového boxu, někdy označovaného také jako chladicí místnosti, se snadno montují pomocí jednoduchého zámkového systému. Tento model je vybaven dveřmi o šířce 850 mm. Vyměnitelné modulární panely umožňují různé umístění dveří, takže si můžete sestavit chladicí nebo mrazící box podle vlastních představ. Stavebnicové boxy představují efektivní a cenově dostupné řešení pro skladování objemných chlazených nebo mražených materiálů a často se používají v restauracích, prodejnách s lahůdkami, v kavárnách a ve skladovacích prostorách obchodů a supermarketů. Své využití najdou také u včelařů, myslivců a jiných skupin, kde se hodí mít dostatek místa pro skladování produktů při nižších teplotách. Občasné je možné na naše stavebnicové boxy čerpat také dotace od státu. Naše řada panelů pro chladicí boxy je vybavena účinnou polyuretanovou izolací. Pro vysoký chladicí výkon a nízkou spotřebu energie můžete naše panely zkombinovat s jednou z našich energeticky účinných monoblokových chladicích jednotek. Pokud jde o příslušenství, máte možnost volby rampy pro snadný přístup s lehkými vozíky a pekařskými regály (místnost není vhodná pro paletové zvedáky / paletové vozíky). Nabízíme také sady policových regálových systémů pro optimalizaci úložného prostoru. V nabídce máme také atypické panely se širokými dveřmi (modely WD). Panely nejsou vhodné pro venkovní použití, jsou určené k sestavení stavebnicového boxu v interiéru.

Informace

Katalogové číslo	49687
Značka	TEFCOLD

Parametry

Hrubá / čistá váha	750 / 730 kg
Hrubý / čistý objem	l
Exteriér	Bílá
Interiér	Bílá
Zámek	Ano
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	2760 x 2760 x 1960 mm
Vnější rozměry (ŠxHxV)	3000 x 3000 x 2200 mm
Rozměry balení (ŠxHxV)	1900 x 3100 x 1600 mm
Přepravní kontejner 40 stop	3 ks
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře
Změna otevřání dveří	Ano

Parametry

Objem	14.93 m3
Šíře izolace	120 mm
Hustota izolace	42 kg/m3