

Horkovzdušná pec Primax FV-UME906-HR



Popis produktu

Pekařská a cukrářská pec Fast Value FV-UME906-HR manuální přivlhčení do komory (tlačítko pro přivlhčení do komory) model umožňující připojení na vodu. Pekařské a cukrářské pece předního italského výrobce firmy Primax jsou vyrobeny v Itálii z evropských komponentů a kvalitní nerezových materiálů, sestaveny pod přísnou kontrolou v moderním funkčním designu. Pece FAST jsou ideálním řešením pro lehké provozy k přípravě čerstvého, nebo zmraženého pečiva a dalších produktů. Pece jsou ideální pro kavárny, bary, rychlá občerstvení, čerpací stanice, plovárny. Celonerezové provedení AISI 430 (304), izolovaná komora (keramická vlákna), varný prostor se zaoblenými hranami a lisovaným dnem. Snadné manuální ovládání s nastavením teploty 50°- 270°C, nastavením času 0 - 120 min. a trvalý chod (nekonečno). Model je v provedení se snadným manuálním nástřikem (přivlhčením) do komory, ovládán tlačítkem nástřiku. Optimální proděnění vzduchu zajišťuje výkonný ventilátor (240W) a nerezová topná tělesa Incoloy 800 (5,5kW). Komora je vybavena vnitřním osvětlením a snadno vyjímatelným odolným těsněním. Odvětrávaná výklopná dvířka s dvojitým sklem a nerezovým bezpečně umístěným madlem. Nerez vyjímatelné zásuvy s roztečí 70 mm. izolovaná varná komora (keramická vlákna) snadné mechanické ovládání nastavení teploty 0-270°C nastavení času 0-120min + nekonečno tlačítko pro manuální nástřik (přivlhčením) do komory výkonná nerezová topná tělesa Incoloy 800 výkonný ventilátory (240W) vnitřní halogenové osvětlení snadno vyjímatelné těsnění varné komory odvětrávaná výklopná dvířka s dvojitým sklem nerez vyjímatelné zásuvy s roztečí 70mm kapacita komory pro 6 plechů 600x400mm (GN1/1) model umožňující připojení na vodu přípojka na vodu (O 3/4" / 1,5-2 bar / trvdost 4-12°F) model bez připojení na odpad

Informace

| | |
|------------------|---------|
| Katalogové číslo | 7222617 |
| Značka | Primax |

Parametry

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Napájení: | 400 V |
| Příkon: | 5,8 kW |
| Šířka: | 725 mm |
| Hloubka: | 715 mm |
| Výška: | 730 mm |
| Hmotnost: | 56 kg |
| Nastavení času (trvalý chod): | 0-120 min / ? |
| Ovládání: | elektromechanické |
| Osvětlení komory: | ano |

Parametry

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Počet plechů: | 6 |
| Pára (UMI - mechanický nástřík): | ano |
| Připojení na vodu: | ano |
| Provedení dveří: | Čelní výklopné |
| Regulace teploty: | 50-270 |
| Rozměry plechů: | 600x400mm (GN1/1) |
| Rozteč zásuvů: | 70 mm |
| Ventilátor: | 1x (240W) |