

Šokový zmrazovač WTP7U 700 (7xGN1/1 - s deskou)



Popis produktu

Multifunkční stolový šokový zchlazovač / zmrazovač MODI WTP7U (-40°C / +10°C) WTP - s hladkou pracovní deskou (bez zadního lemu)

Multifunkční stolové šokové zchlazovače/zmrazovače MODI UP jsou určeny pro rychlé, šetrné automatické, nebo manuální zchlazení, zmrazení. Díky technologii, která dynamicky řídí teplotu (-40°C / +10°C), intenzitu proudění vzduchu (nastavení výkonu ventilátoru 25%-100% přesně po 1%) s možností připojení k systému monitorování Cosmo (Cosmo je inovativní technologie Wi-Fi, která Vám umožní připojit všechny přístroje Coldline ve vašem provozu a sledovat je ze smartphonu). Šetrně zpracovávejte a následně dlouhodobě uchovejte v zařízeních COLDLINE MODI i specifické sezónní suroviny. Snadná obsluha MODI dynamicky řídí intenzitu chladu a tepla pomocí stálé modulace teploty, ventilace a doby cyklu. Technologie, která zachovává vlastnosti potravin a prodlužuje jejich trvanlivost. Dotykový displej MODI touch 4,3 ", chráněný robustním tvrzeným sklem, usnadňuje použití. Jediným stisknutím získáte přístup k dostupným programům nebo si vytvoříte svůj vlastní v osobní nabídce. Máte možnost přizpůsobit knihu receptů (uložené programy) pro každý druh jídla, měnit a ukládat vlastní rozvržení (polohu) kláves s recepty, nastavit manuální cyklus výběrem optimální intenzity ventilace (rychlost ventilátoru) společně se zvolenou optimální teplotou. Díky zařízení MODI výrazně ušetříte čas, snížíte spotřebu energie a zvýšíte kvalitu podávaných pokrmů. MODI technologie Šokové zchlazení - rychle ochlazuje jídlo na jednotnou teplotu +3°C, blokuje množení bakterií a prodlužuje dobu skladování až o 70% při zachování kvality. Šokové zmrazení - rychlé zmrazení na -18°C způsobuje tvorbu mikrokystalů v kapalině, což znamená, že vlákna, struktura a chuť zůstávají nedotčeny. Manuální cyklus - Umožňuje nastavit teplotu od -40°C do +10°C a intenzitu ventilace od 25% do 100% (přesně po 1%) MODI výbava: Intuitivní dotykový ovládací panel MODI 4,3" Přehledné menu, recepty a manuální program Regulace výkonu ventilátoru 25%-100% po 1% Automatické rozpoznání použití vpichové sondy Jednobodová teplotní vpichová sonda (teplota jádra) Automatické přepnutí do udržovacího režimu Port USB pro snadný přenos a ukládání dat Možnost propojení na systém monitoringu COSMO zesílená izolace 60mm (minimální tepelné ztráty) Zařízení je v klimatické třídě 5 Automatické odmrazování horkým plynem Oblá komora, vyjímatelné zásuvy Dveře tloušťka 60mm, funkce samouzavírání Kapacita : 7 GN1/1 / EN (linie 700) zchlazení/zmrazení : 34 / 24 kg rozsah teploty WTS7U: -40/+10°C typ: bez desky/s deskou (s lemem) CZ MENU / regulace ventilátoru

Informace

Katalogové číslo	6180089
Značka	Coldline

Parametry

Napájení:	230 V/1N/50 HZ
Příkon:	1350 W
Šířka:	1400 mm
Hloubka:	700 mm

Parametry

Výška:	850 mm
Chladicí výkon:	2084 W
Chladivo:	R290
Elektronický ovládací panel:	MODI UP
Hmotnost:	140 kg
Kapacita plechů 600x400mm:	7x
Kapacita:	7x GN 1/1
Nastavitelná rychlost ventilátoru:	25 až 100%
Regulace teploty:	-40 až +10°C
Rozměr komory:	605x505x600 mm
Rozteč vsunů:	volitelná
S horní deskou:	bez lemu
Sonda pro teplotu jádra:	jednobodová
Umístění zásuvů:	na šířku
Zchlazování +90 °C/+3 °C:	34
Zmrazování +90 °C/-18 °C:	24