

## Myčka nádobí dvouplášťová DUPLA 50T/BT/PS



### Popis produktu

Automatická dvouplášťová izolovaná myčka skla a talířů DUPLA 50TM s čelním plněním, vybaven dávkovačem mycího a oplachového prostředku. Snadné elektronické ovládání Touch se signalizací stavu, dva mycí cykly, systém Thermostop a BREAK TANK garantující teplotu a tlak vody při oplachu, dvojitý filtrační systém s vyjímatelnými filtry vany, výkonné mycí čerpadlo (650W), rotační mycí a oplachová ramena (horní/spodní), vnitřní prostor se zaoblenými rohy a prolisovanými bočními zásuvy košů. Zásuvná výška 310mm, hospodárny provoz (spotřeba vody 2,3 l/cykus), minimální tepelné ztráty (hlučnost pouze 59,3dB), úspora elektrické energie a detergentů. Vybavena studeným oplachem (pro ochlazení pивního skla). Základní výbava: 1x koš 500x500 univerzál 1x koš 500x500 na talíře 1x košíček na příbory Výbava T - snadné ovládání T (Touch)

Výbava BT - oplachový systém BREAK TANK

Výbava PS - se zabudovaným odpadovým čerpadlem

### Informace

Katalogové číslo	8644066
Značka	KROMO

### Parametry

Napájení:	400 V
Příkon:	5,15 kW
Šířka:	595 mm
Hloubka:	610 mm
Výška:	845 mm
Studený oplach:	ano
Výbava:	T/BT/PS
Dávkovač mycího prostředku PD:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Thermostop:	ano
Dveřní mikrosplínač:	ano
Hmotnost:	61 kg
Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	650 W (340 l/min.)

## Parametry

Mycí cyklus:	60 / 90 / 120 / 180 sec.
Objem bojleru:	5,7 l
Objem vany:	27 l
Ovládání:	elektronické Touch (LED)
Oplachové čerpadlo:	250 W (150 l/min.)
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank:	ano
Příkon bojleru:	4,5 kW
Příkon vany:	2,7 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	500 x 500 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,3 l
Výkon košů:	60/40/30/20 ks/h
Zásuvná výška:	310 mm