

Stůl chladicí GREEN GGTP-7-180-22



Popis produktu

Stoly jsou vyrobené z vysoce kvalitní nerezové oceli v robustním designu s dokonalou povrchovou úpravou. Robustní pracovní nerezová deska se stříkanou 30 mm izolací, osazená standardně lemem vysokým 100 mm, který zabraňuje rozlití za chladicí stůl. Zesílené stěny o tloušťce 60 mm pro menší vykyv teplot. Polyuretanová izolace s vysokou hustotou (40 kg/m³) bez CFC, vstříkovaná pod vysokým tlakem. Zásuvky jsou vyrobeny z nerezové oceli s perforovaným dnem a teleskopickými posuvnými vodičky, které umožňují úplné odtáhnutí, úspora pracovní plochy. Na vyžádání k dispozici jsou i další konfigurace zásuvek. Robustní plně dveře z nerezové oceli s ergonomickou dokonale integrovanou rukojetí zajišťující praktické otevírání dveří (zabrání sběru prachu a nečistot). Intuitivní digitální ovládání umožňuje snadné a rychlé nastavení požadovaných teplotních parametrů. Podsvícený displej s tlačítkem start-stop. Otočný přední panel s ovládáním, usnadní přístup k chladicímu agregátu. Designe odvětrávacích otvorů umožňuje zabudování stroje bez snížení výkonu. Na předním panelu je umístěna "Ventilační mřížka" pro kvalitní proudění vzduchu k chladicímu systému a zajištění tak jeho lepší efektivity. Vyparník s nuceným oběhem s antikoročním krytem. Systém Intelligent Air Circulation zajišťuje dokonalou konzistenci teploty a proudění vzduchu uvnitř komory skříně. Automatické odtávání namražené vody horkým plynem proudícím z kompresoru, namísto topných prvků, tím se dosahuje ještě menší spotřeby energie a snižuje se doba odmrazování na polovinu. Nastavitelné nohy z nerezové oceli. Výšku lze nastavit jednotlivě (125 mm - 200 mm), Pohodlné čištění. Kolečka s nožní brzdou jsou za příplatek jako volitelné příslušenství. Odnímatelné vodičí lišty umožňují pohodlné nastavení pozice drátěných roštů přesně jak potřebujete a usnadňují čištění, vše bez použití dalších nástrojů. Drátěné rošty jsou potažené epoxidem, to zlepšuje jejich ochranu a umožňuje ukládání různých typů balení s maximálním zatížením do 40 kg. 13 pozic umístění roštu pro zvýšení zatížení s roztečí 36 mm. Vyjímatelné magnetické těsnění pull-out/push-in (snadné vytažení/zasunutí) udržuje maximální hygienu a izolační vlastnosti dveří. Vnitřní hrany okrajů komor jsou zaoblené. Snadnější čištění a snížení vyskytu nečistot. Vhodné pro umístění gastronádob GN 1/1; do polohovatelných zásuvek. Ve standardu dodávány 1 rošt pro GN 1/1 na každé plně dveře. Chladicí plyn: R600a uhlovodík (HC) Pracovní teplota 0 až +8 °C v klimatických podmínkách třídy V. Napájecí napětí: 230 V/1N/50Hz

Informace

Katalogové číslo

6176757

Značka

Asber

Parametry

Napájení:

230 V/1N/50 HZ

Příkon:

208 W

Šířka:

1792 mm

Hloubka:

700 mm

Parametry

Výška:	850 mm
Chladivo:	R600a
Druh chlazení:	ventilované
Klimatická třída:	5
Ovládání:	dotykový displej
Počet dveří / roštů:	2x plné / 2
Počet sekcí:	3
Počet zásuvek:	2 (1/2)
Provedení:	celonerezové
Regulace teploty:	0/+8°C
Roční spotřeba energie:	591 kWh
Rozměr police:	GN 1/1 (325 x 520 mm)
Třída energetické účinnosti:	A
Typ stolu:	chladicí
Způsob odtávání:	automatické