

Vakuová balička Henkelman Jumbo 42XL - vypouklé víko



Popis produktu

Prodlužte trvanlivost masa, drůbeže, ryb, sýrů, zeleniny a dalších potravin včetně tekutin. Ochraňte je před působením vnějších vlivů. S výkonnou, profesionální a spolehlivou jednodukomorovou vakuovou baličkou Jumbo 42XL od holandské firmy Henkelman to půjde snadno. Vakuová komora se zaoblenými rohy má délku komory 460 mm, šířku lišty (max. šířka sáčku) 420 mm a výšku komory 180 mm a dokonale uchová trvanlivost produktů. Bezdrátová tavící lišta s dvojitým svárem (2 × 3,5 mm) je jednoduše vyjímatelná pro snadnou údržbu. Uvnitř vakuové komory je vložena speciální deska (lehce odnímatelná), ta slouží ke správnému umístění produktu určeného k vakuování a zkrácení délky vakuovacího cyklu. Šikmá vložka slouží k vakuování tekutin. Výkon vývěvy je 16 m³/h. Provedení a pohon Průhledné vypouklé krycí víko je vyrobeno ze speciálního odolného akrylového skla a rám vnějšího víka je z ušlechtilé oceli. Opatřeno automatickým otevíráním. Pohon je zajišťován napájením o 230 V motorem a příkonem 0,55 kW. Robustní vakuová balička je vyrobena z nerezové oceli. Ovládá se na ovládacím panelu digitálně s časovým řízením vakua a svařování. Program je jeden a je nastaven na základní režim. Vakuová balička je opatřena standardní časovou kontrolou a automatickým servisním programem údržby vakuového čerpadla Busch. Doba celého vakuovacího cyklu je 20-40 vteřin. Čistitelnost je jednoduchá. Ideální pro gastronomické provozy, veřejné stravování, maloobchody, ale také pro kuchyně restaurací a hotelů. Speciální deska ke správnému umístění produktů Ovládání – digitální

Informace

Katalogové číslo	5510321
Značka	HENKELMAN

Parametry

Napájení:	230 V
Příkon:	0,55 kW
Šířka:	490 mm
Hloubka:	615 mm
Výška:	440 mm
Časové nastavení vakua:	Ano
Počet lišt:	1
Záruka:	3 roky
Maximální velikost sáčků:	420 x 500 mm
Doba pracovního cyklu:	20-40 s

Parametry

Hmotnost:	65 kg
Lišta (max. šířka sáčku):	410 mm
Ovládání:	digitální
Provedení víka:	vypouklé
Rozměry komory:	420 x 460 x 180 mm
Šířka sváru na liště:	3,5 mm
Výkon vývěvy:	16 m ³ /h