

Myčka VS H57-43NPF (400V)



Popis produktu

Výkonná profesionální automatická myčka Silanos VS H57-43NPF-DB (dříve N1300S XL EVO2 HY-NRG) v celonerezovém dvouplášťovém provedení s masivním madlem, vybavena výkonným bojlerem 10 kW (řešeno pro rychlé nahřátí a kontinuálně vysoký výkon mytí). Myčka má lisovanou vanu s dvojitou filtrací (snadné čištění se systémem EASY DUAL CLEAN, oblé rohy v mycím prostoru pro dokonalou údržbu a čistotu), nezávislá nerezová rotační a mycí oplachová ramena. Výkonné mycí čerpadlo (1420W) vybaveno systémem samovyprazdňování (dokonalá mycí síla, maximální hygiena mytí a čištění). Dvouplášťový izolovaný horní zákryt (snížení tepelných ztrát a hlučnosti). Bezproblémový chod stroje zajišťuje snadné elektronické ovládání EVO2 s velkým barevným TFT informačním displejem (45x60mm), pro snadné použití stroje a přímé ovládání teplot, pracovního cyklu, času a možných anomálií, dvě úrovně nabídky: pro obsluhu a technické (servisní) menu chráněné kódem PIN (poprodejní servis), čtyři mycí cykly pro různé typy nádobí, počítadlo denního a celkového počtu cyklů, systém Stand-by pro úsporu energie a funkcí automatického startu při uzavření zákrytu. Oplachový systém HY-NRG (izolovaný atmosférický bojler a přerušovaná nádrž s přidavným oplachovým čerpadlem) zaručující konstantní tlak a teplotu vody při oplachování. D - Peristaltický dávkovač mycího prostředku B - Peristaltický dávkovač oplachového prostředku F - zvýšený výkon bojleru (10kW) Základní výbava: 1x koš 570x620 pro 24 ks talířů 1x koš 570x620 univerzální 1x stojan na plechy 2x košíčky na příbory Koš: 570x620 Napájení : 400V (11,4kW) Provedení: dvouplášťové Ovládání: dotykové EVO2 HY-NRG / BREAK TANK

Informace

Katalogové číslo	8643312
Značka	Silanos

Parametry

Napájení:	400 V
Příkon:	11,42 kW
Šířka:	775 mm
Hloubka:	852 mm
Výška:	1560 mm
Automatický start:	ano
Výbava:	D/B
Dávkovač mycího prostředku:	ano
Dávkovač oplachového prostředku:	ano
Hmotnost:	135 kg

Parametry

Horní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Mycí čerpadlo:	1420 W (644 l/min.)
Mycí cyklus:	60/120/180/480 sec.
Objem bojleru:	12 l
Objem vany:	30 l
Ovládání:	elektrické EVO2
Oplachové čerpadlo:	ano
Oplachový systém HY-NRG s Break Tank:	ano
Příkon bojleru:	10 kW
Příkon vany:	3 kW
Provedení:	dvouplášťové
Rozměr koše:	570 x 620 mm
Spodní mycí / oplachové rameno:	ano / ano
Spotřeba vody na cyklus:	2,6 l
Úroveň hluku:	68 dBA
Vana s dvojitou filtrací:	ano
Výkon košů:	60/30/20/8 ks/h
Výkon talířů:	1440 / 720 / 480 / 192 ks/hod
Výška s nohami:	2035 mm
Zásuvná výška:	435 mm